

	KLAWIATURA GRAFICZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ INT-TSG2R-B SATEL	PRZEWÓD J-W3.5/J-G3.5/5MB 5 m	NAKLEJKA OBO-02DE
			
	1049.00 PLN 1290.27 PLN	5.42 PLN 6.67 PLN	3.85 PLN 4.74 PLN
Rodzaj	Awers - Przyklejana na powierzchnię
Współpraca	INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, PERFECTA 64 M
Przewód	...	JACK Wtyk 3.5 mm STEREO / JACK Gniazdo 3.5 mm STEREO	...
Długość kabla	...	5 m	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie • Bardzo elastyczny 	<ul style="list-style-type: none"> • Wodoodporna • Odporna na promieniowanie UV • Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy 480 x 272 px • Czytelny i przejrzysty interfejs graficzny • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50 • 2 Wejścia - tylko INTEGRA, INTEGRA Plus • Obsługa konfiguracji EOL, 2EOL, 3EOL • funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu pojedynczego przycisku • łatwa obsługa systemów wielostrefowych • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Gniazdo karty pamięci - microSD • Wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza i zegara lub ramka do zdjęć
Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	max. 165 mA
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.16 kg	0.100 kg	...
Wymiary	120 x 92 x 14 mm	...	100 x 140 mm
Producent / Marka	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata