




	MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY AWZ-517	REJESTRATOR IP NVR608RH-32-XI 32 KANAŁY WizMind DAHUA	TRANSMITER WIDEO I ZASILANIA PO KABLU KONCENTRYCZNYM POC- H201
			
	93.09 NOK 114.50 NOK	61458.39 NOK 75593.82 NOK	248.24 NOK 305.34 NOK
Rodzaj urządzenia	Aktywne
Standard	...	IP	...
Liczba wyjść przełącznikowych	1
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx	...
Pobór prądu	16.7 mA na każdy przełącznik przy zasilaniu 24 V DC
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 1080p
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI 4K • 1 szt. HDMI 8K • 1 szt. HDMI • 2 szt. VGA 	...
Liczba kanałów	1 Wideo 1 DC
Obciążalność styków	6 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)
Wyjście	1 x REL-C/NO/NC
Zasięg wideo	400 m RG59
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) 6.3 A
Napięcie wejściowe	24 ... 36 V DC - (brak zasilacza w zestawie)
Wyjścia audio	...	2 szt. CINCH	...
Napięcie wyjściowe	12 V max. 0.75 A DC
Metoda kompresji obrazu	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 1280 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer 	...
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	...	✓	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Typ złącza koncentrycznego	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitter "A" BNC Gniazdo proste Wideo BNC Wtyk na przewodzie Wideo 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC • Transmitter "B" BNC Gniazdo proste Wideo BNC Wtyk na przewodzie Wideo 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0 	...
Porty szeregowo	...	RS-485, RS-232	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 8	...
Zasięg transmisji zasilania DC 12V	Zasilanie 24V DC : <ul style="list-style-type: none"> • 100 m @ 500 mA - RG59 • 300 m @ 290 mA - RG59 • 400 m @ 250 mA - RG59 Zasilanie 36V DC : <ul style="list-style-type: none"> • 400 m @ 580 mA - RG59
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	...
Inteligentna analiza obrazu	...	✓	...
Detekcja ruchu	...	✓	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) • Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy • obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) • Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją • EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalały alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Listy zaautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • mapa cieplna 	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Switch PoE	...	—	...
Zasilanie	20 ... 32 V AC/DC	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz • Zasilanie redundantne 	...
Pobór mocy	...	max. 18 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.04 kg	8.14 kg	0.063 kg
Wymiary	70 x 43 x 22 mm	444 x 476 x 95 mm	94 x 30 x 24 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	PULSAR	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata