



	<a href="#">REJESTRATOR HD-CVI, PAL, TCP/IP DHI-HCVR7104H-4M 4 KANAŁY DAHUA</a>	<a href="#">BEZPRZEWODOWA CZUJKA GAZU ATLO-MD1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	590.00 PLN 725.70 PLN	59.60 PLN 73.31 PLN
Współpraca	...	Tuya Smart
Standard	HD-CVI, PAL, TCP/IP	...
Detekcja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gazy palne,</li> <li>• Gaz ziemny (metan),</li> <li>• Gaz LPG (propan-butan)</li> </ul>
Sygnalizacja alarmu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buzzer</li> <li>• Dioda LED</li> <li>• Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart</li> </ul>
Stężenie wywołujące alarm	...	6% ±3% dolnej granicy wybuchowości
Funkcja prealarmu	...	—
Autodiagnostyka	...	—
Pasma częstotliwości	...	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Łączna maks. prędkość zapisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI, PAL : 60 kl/s @ 2560 x 1440 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px, 100 kl/s @ 720 x 576 px, 100 kl/s @ 352 x 288 px,</li> <li>• IP : 150 kl/s @ max. 2592 x 1944 px</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa : 70 dB/m</li> <li>• Gaz LPG (propan-butan) - gaz cięższy od powietrza - Urządzenie zaleca się montować nisko, tuż przy podłodze</li> <li>• Gaz ziemny (metan) - gaz lżejszy od powietrza - Urządzenie zaleca się montować wysoko, tuż pod sufitem</li> </ul>
Pobór mocy	...	≤ 1.5 W

Temperatura pracy	...	-10 °C ... 50 °C
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI, PAL</li> <li>1 ... 15 kl/s @ 2560 x 1440</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 960 x 576</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 720 x 576</li> <li>1 ... 25 kl/s @ 352 x 288</li> </ul> do przydziału na każdy kanał <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP</li> <li>1 ... 25 kl/s @ max. 2592 x 1944</li> </ul> do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x HD-CVI / PAL</li> <li>• 3 x HD-CVI / PAL + 1 x IP max. 5 Mpx</li> <li>• 2 x HD-CVI / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx</li> <li>• 1 x HD-CVI / PAL + 3 x IP max. 5 Mpx</li> <li>• 4 x HD-CVI / IP / PAL + 2 x IP max. 5 Mpx</li> </ul>	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC, HD-CVI / PAL	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI - 4K max. 3820 x 2160 1 szt. VGA	...
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.264	...
Liczba poziomów kompresji	4	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	2592 x 1944 @ IP 2048 x 1536 @ IP 2560 x 1440 1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 720 x 576 352 x 288	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją	...
Analiza obrazu	przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, ochrona zaznaczonego obiektu, detekcja twarzy	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	85 ... 250 V AC
Waga	1.19 kg	0.05 kg
Wymiary	325 x 255 x 55 mm	Ø 48 x 75 mm
Obsługiwane języki	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	...

Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata