





	STABILIZATOR NAPIĘCIA SIECIOWEGO AVR- PRO-3000VA VOLT Polska	WIDEODOMOFON S1001 VIDOS	KAMERA IP DS-2CD2T87G2-L(4MM)(C) ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104
				
	655.20 PLN 805.90 PLN	450.09 PLN 553.61 PLN	2706.00 PLN 3328.38 PLN	1.56 PLN 1.92 PLN
Standard	Unique EM 125kHz
Moc	3000 VA
Standard	TCP/IP	...
Kompatybilność	...	VIDOS DUO	...	EM4100/4102
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Przetwornik	...	1/2.7", 600 TVL	1/1.2" Progressive Scan CMOS	...
Napięcie wejściowe	130 V ... 260 V AC
System skanowania	Progresywny	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Nadruk numeru seryjnego	—
Oświetlacz IR	...	—
Oświetlacz LED	...	✓
Napięcie wyjściowe	230 V AC ± 3 %
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	—
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Liczba obsługiwanych abonentów	...	1
Wyjście wideo	...	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Liczba wyjść	2 szt. - 1 x CEE 7/3 (Schuko), 1 x CEE 7/5
Zabezpieczenia	• Bezpiecznik topikowy • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe • Nadnapięciowe • Termiczne • Przeciwzwarceniowe
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	4 mm	...
Kąt widzenia	...	105 °	• 88 ° (dane producenta) • 84 ° (nasze testy)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR • Odcięcie zasilania < 90 V AC, > 270 V AC • Filtr eliminuje zakłócenia z sieci elektrycznej • Współpraca z agregatami prądowymi • Wskazania parametrów elektrycznych - Wyświetlacz LED • Funkcja opóźnienia przełączania : 6 s • Przycisk ON/OFF 	<ul style="list-style-type: none"> • Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony) • Udostępnia funkcję adresowanego interkomu - umożliwia adresowanie paneli wewnętrznych w systemie oraz komunikację pomiędzy nimi • Współpraca z czujkami PIR • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA • Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	60 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Interfejs RS-485	—	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	...	24 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA 	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 3 W (praca) ≤ 0.3 W (tryb czuwania) 	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 8.5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	...	Aluminium, Wodoodporna	Compact, Aluminium	...
Kolor	...	Srebrny	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP54	IP67	...
Waga	8.81 kg	0.28 kg	1.18 kg	0.006 kg
Wymiary	285 x 204 x 203 mm	160 x 60 x 32 mm	Ø 105 x 290 mm	86 x 54 x 1 mm
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	VOLT Polska	VIDOS	Hikvision	ATLO
SAP Code	311317249	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata