

	PIGTAIL JEDNOMODOWY - WTYK SC PIG-SC	SWITCH DS-KAD7061EY DLA 2-PRZEWODOWYCH SYSTEMÓW WIDEODOMOFONOWYCH HIKVISION	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB2/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05B AKYGA
				
	4.03 PLN 4.96 PLN	200.00 PLN 246.00 PLN	42.33 PLN 52.07 PLN	37.21 PLN 45.77 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 μm : G-652.D
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Długość	1 m
Czas reakcji	< 25 ns
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	230 V AC / 50 Hz
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Ilość portów	...	4 x HIKVISION 2-wire (Łącznie max. 20 W) , 2 x HIKVISION 2-wire - Uplink
Moc maksymalna	600 W (dla każdego wyjścia)	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Kompatybilność	...	HIKVISION 2-wire - seria EY
Liczba przycisków	2	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz
Liczba wyjść	2	...
Typ złącza	SC	...	zaciski skręcane	...
Filtr przeciwzakłóceń	RFI ≤ 10 dB
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA
Zasilanie	...	48 V DC - Ze switcha nadrzędnego DS-KAD7060EY
Maksymalna absorpcja energii	150 J
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Pobór mocy	...	< 2 W
Wyłącznik	podświetlany

Długość kabla	3.0 m
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
SAP Code	...	305304457
Producent / Marka	...	Hikvision	...	AKYGA
Wybrane cechy	...	Możliwość łączenia kaskadowego	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED 	...
Obudowa	...	Plastikowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Biały	Czarny
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	5 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Waga	...	0.08 kg	0.094 kg	0.372 kg
Wymiary	...	71 x 60 x 25 mm	87 x 86 x 41 mm	305 x 50 x 40 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata