

	<a href="#">REJESTRATOR IP NVR608H-128-XI 128 KANAŁÓW WizMind DAHUA</a>	<a href="#">KONTAKTRON BOCZNY KN-CA40</a>
		
	24512.00 PLN 30149.76 PLN	7.18 PLN 8.83 PLN
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna
Standard	IP	...
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	...	20 V
Obsługiwane rozdzielczości	max. 32 Mpx	...
Maksymalny prąd przełączalny	...	20 mA
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	18 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	28 mm
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. HDMI 4K</li> <li>• 1 szt. HDMI 8K</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> <li>• 2 szt. VGA</li> </ul>	...
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 Kanałów - Audio z kamer,</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzywo sztuczne (ABS)</li> <li>• Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte</li> <li>• Złącza : zaciski skręcane</li> <li>• Wyprowadzenie przewodów : Na dłuższej krawędzi</li> </ul>
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Kolor	...	Biały
Wyjścia audio	2 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...
Przepływność (bitrate)	max. 1280 Mb/s	...
Obsługiwane dyski twarde	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...

Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
USB	• 2 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485, RS-232	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 8	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Detekcja ruchu	✓	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy,</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę)</li> <li>• Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy</li> <li>• obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)</li> <li>• Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją</li> <li>• EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżyć i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</li> </ul> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANPR</li> <li>• Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów</li> <li>• liczenie ludzi / pojazdów</li> <li>• szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</li> <li>• mapa cieplna</li> </ul>	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	—	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...
Pobór mocy	max. 18 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	6.4 kg	0.01 kg
Wymiary	444 x 460 x 95 mm	50.7 x 9.9 x 7.4 mm - Kontaktron 50.5 x 9.9 x 8.3 mm - magnes
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata