

	<b>DOTYKOWY ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY MGE-701W 4 35 A MACLEAN</b>	<b>KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2626G2-LS2P 8,12MM(HD) ACUCENSE - 1080p - MOTOZOOM Hikvision</b>	<b>KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS SZYBKOROBIOWA ZWIĘKSZENIEM DS-2AE74321(L)DI - 1080p 4,8 - 153 mm Hikvision</b>	<b>WTYK Z GUMKĄ USZCZELNIAJĄCĄ E16, 9,6</b>	<b>ELEKTRODA136X190</b>	<b>TRANSMITER LITP / CDMAL EOC-110RKT KOMPLET 2 SZT</b>	<b>WTYK TELEFONICZNY RJ11P100</b>	<b>PRZEWÓD VGA-3-03WVU/ 3 m LUNITEK</b>	<b>ZMYWACZ PCB PCB-CLEANER/1000 KANISTER METALOWY 1000 ml AG TERMOPLASTY</b>
Rodzaj urządzenia	34.10 PLN 41.94 PLN	1963.00 PLN 2414.49 PLN	4334.00 PLN 5330.82 PLN	0.51 PLN 0.63 PLN	70.00 PLN 86.10 PLN	230.40 PLN 263.39 PLN	10.60 PLN 15.04 PLN	23.78 PLN 29.25 PLN	44.68 PLN 54.96 PLN
Porty LAN	...	...	...	...	...	1 szt. RJ45 1 szt. Gniazdo BNC	...	...	...
Opakowanie	...	...	...	...	...	...	...	...	Kanister metalowy 1000 ml
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50/60 Hz	...	...	...	...	...	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	...	...	...	10 / 100 Mbps Half Duplex	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	...	...	...	...	...	Idealnie do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Mocowanie ekranu	...	...	...	Wkręcanie	...	...	...	...	...
Standard	...	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...	...	...	...	...
Prąd znamionowy	4.35 A	...	...	...	...	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	...	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...	...
Złącza	...	...	...	...	...	...	...	Wtyk D-Sub / Wtyk D-Sub	...
Przetwornik	...	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	...	...
Typ złącza	zaczki skręcane	...	...	...	...	...	...	...	...
Zasięg transmisji	...	...	...	...	...	200 m @ RG6	...	...	...
Grubość kabla	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx	...	...	...	...	...	...
Montaż	Montaż za pomocą wkrętów	...	...	...	...	...	...	...	...
Srednica kabla	...	...	...	max 5,9 mm	...	...	...	...	...
Impedancja	...	...	...	75 Ω	...	...	...	...	...
Rodzaj złącza	...	...	...	F* Wtyk prosty	...	...	RJ 11 Wtyk 4 pin	F* Wtyk prosty	...
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	Wkręcane	...	...	Zaciskanie	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H	...	...	...	...	...	...
Mocowanie żyły	...	...	...	...	...	...	Zaciskanie	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	Kabel koncentryczny	...	...	Skrętka komputerowa	...	...
Materiał	...	...	...	Metal	...	...	PET	...	...
Okablowanie	2,8 ... 12 mm - Motozoom	...	4,8 ... 153 mm	...	...	...	...	...	...
Przykładowe zastosowanie	...	...	...	RG59	...	...	...	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podświetlany, dotykowy panel sterujący</li> <li>Mediowo montażu w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności</li> <li>W zestawie adapter LED niwelujący efekt "zarząco się" światła</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szerokie pasmo pracy</li> <li>Odporność na korozję</li> <li>Gumka uszczelniająca</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug &amp; Play</li> <li>Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>Pełna transparentność dla sieci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Do zaciskania należy użyć zaciskarki HT-546</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solidne wykonanie</li> <li>2 x Filtr przeciwzakłóceńowy</li> </ul>	
Kąt widzenia	...	• 113° ... 31° (dane producenta) • 104° ... 32° (nasze testy)	• 54° ... 2° (dane producenta) • 54° ... 2.5° (nasze testy)	...	...	...	...	...	...
Zoom optyczny	...	...	x 32	...	...	...	...	...	...
Zoom cyfrowy	...	...	x 16	...	...	...	...	...	...
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...	...	...	...	...
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	150 m	...	...	...	...	...	...
Zakres obrotu w poziomie	...	...	360° ciągły	...	...	...	...	...	...
Zakres obrotu w pionie	...	...	15° ... 90°	...	...	...	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kbit/s @ 1080p	...	...	...	...	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...	...	...	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	...	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)	...	...	...	...	...	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	...	160 °/s (poziom) 120 °/s (pion)	...	...	...	...	...	...
Sterowanie	...	...	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION	...	...	...	...	...	...
Protokoły	...	...	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)	...	...	...	...	...	...
Wyjście wideo	...	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	...	...	...	...	...
Liczba presetów	...	...	256	...	...	...	...	...	...
Ustawiane trasy ruchu	...	...	10	...	...	...	...	...	...
Skanowanie w poziomie	...	...	✓	...	...	...	...	...	...
Parkowanie (Park action)	...	...	Wywolanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności	...	...	...	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...	...	...	...	...	...	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets	...	...	...	...	...	...	...
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>Wyjście audio,</li> <li>Obsługa dwukierunkowego audio,</li> <li>Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...	...	...	...	...	...
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR	...	...	...	...	...	...	...
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI	...	...	...	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...	...	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...	...	...	...	...	...	...
ONVIF	...	✓	...	...	...	...	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Part: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">HiK-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">HiK-Connect</a>	...	...	...	...	...	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...	...	...	...	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -	...	...	...	...	...	...	...
Porty dostępu przez www	...	80	...	...	...	...	...	...	...
Porty dostępu przez aplikacje na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja IVMS-4200	...	...	...	...	...	...	...
Port dostępu przez aplikacje mobilną	...	8000	...	...	...	...	...	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : <a href="rtsp://uzytkownik.hasko@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101">rtsp://uzytkownik.hasko@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101</a></li> <li>• Strumień pomocniczy : <a href="rtsp://uzytkownik.hasko@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102">rtsp://uzytkownik.hasko@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102</a></li> </ul>							
Interfejs RS-485		--							
Wybrane funkcje		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• Kamery z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (eneria sieci) oraz podjęta synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• BLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatywna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Obrót obrazu i odcięcie lustrzane</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu - wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> <li>• WDR <math>\geq 120</math> dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</li> <li>• BLC/BLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatywna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>						
Zasilanie		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at)</li> <li>• 12 V DC / 1.08 A</li> </ul>	24 V AC						
Pobór mocy		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 15</math> W @ PoE (802.3at)</li> <li>• <math>\leq 13</math> W @ 12 V DC</li> </ul>	$\leq 40$ W						
Obudowa	Szko hartowane + Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa	Speed Dome, Metalowa						
Kolor	Biały	Biały	Biały						
Klasa szczelności		IP66	IP66						
Wandaloodporna		IK10	--						
Temperatura pracy		-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 65 °C						
Obsługiwane języki		<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski</p>	<p>polski, angielski</p>						
Waga	0.13 kg	1.75 kg	4.5 kg	0.0032 kg	0.055 kg (pojedynczy element)	0.001 kg	0.330 kg	0.857 kg	
Wymiary	86 x 86 x 30 mm	Ø 144 x 346 mm	Ø 220 x 353 mm	Ø 11 mm x 20 mm	72 x 25 x 25 mm (pojedynczy element)	14.5 x 9.5 x 11 mm		199 x 116 x 62 mm	
Producent / Marka	MACLEAN	Hikvision	Hikvision					UNITEK	AG TERMOPASTY
SAP Code		311319878	301205314						
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00