





	<a href="#">SEPARATOR WIDEO D-SEP2/HD</a>	<a href="#">KONWERTER ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA</a>	<a href="#">GNIAZDO POJEDYNCZE DGZ1BZ.01/11-SIMON54 250 V 16 A IP44</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-P/INF*P100</a>
				
	6.17 EUR 7.59 EUR	11.33 EUR 13.94 EUR	6.26 EUR 7.70 EUR	4.82 EUR 5.93 EUR
Napięcie znamionowe	...	...	250 V AC	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	16 A	...
Uziemienie	...	...	✓	...
W opakowaniu	...	<b>2 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Przeznaczenie	...	...	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Porty LAN	...	1 szt. RJ45	...	...
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane	...
Materiał	...	...	...	Guma
Porty transmisyjne	...	1 szt. BNC	...	...
Typ gniazda	...	...	CEE 7/5	...
Przesłona ochronna	...	...	✓	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	...	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...	...	...
Zastosowanie	...	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Premium	...
Rodzaj urządzenia	Pasywne	...	...	...
Montaż	...	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...
Liczba wejść	1 szt. Gniazdo BNC	...	...	...
Zasięg transmisji	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...	...
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe	...	...
Liczba wyjść	1 szt. Wtyk BNC	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP44	...
Impedancja wejściowa	75 Ω	...	...	...
Impedancja wyjściowa	75 Ω	...	...	...

Obudowa	...	...	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC	...
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	16 V DC	...	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC</li> <li>• W komplecie 2 szt.</li> </ul>	Obudowa bryzgoszczelna	...
Kolor	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biały (RAL 9003) (pokrywa),</li> <li>• Biały (RAL 9003) (klapka)</li> </ul>	Fioletowy
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.21 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.41 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.82 dB</li> <li>• 38 MHz @ 1.19 dB</li> <li>• 42 MHz @ 1.17 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 3.46 dB</li> </ul>	...	...	...
Producent / Marka	...	DAHUA	KONTAKT Simon	...
Tłumienie przelotowe	0.5 dB	...	...	...
Szerokość pasma	180 MHz	...	...	...
Zasilanie	—	ePoE	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	...	...	...
Waga	0.03 kg	0.030 kg	0.084 kg	0.001 kg
Wymiary	60 x 28 x 22 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 56 x 27 x 21 mm</li> <li>• 7 cm (długość kabla)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 x 84 x 45 mm</li> <li>• 29 mm - głębokość montażu</li> </ul>	27 x 12 x 15 mm
Gwarancja	2 lata	3 lata	6 lat	2 lata