




	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G*P100	ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-766	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PIXELBOX/BLEBOX Wi- Fi, 5 ... 12 V DC
			
	14.20 PLN 17.47 PLN	26.13 PLN 32.14 PLN	104.87 PLN 128.99 PLN
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Napięcie znamionowe	5 ... 12 V DC
Materiał	Guma	Metal / PET	...
Maksymalne łączne obciążenie	60 W (zasilanie) , 20 mA (sterowanie)
Zastosowanie	...	Żyła - 0.2 ... 6 mm ² (24 AWG ... 10 AWG)	Współpraca z oświetleniem LED - cyfrowe taśmy LED (ARGB/RGB) 12V WS2811/WS2815
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	1 (zasilanie) , 1 (sterowanie)
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Pokrętko regulacji siły zrywającej, • Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły, • Regulowany ogranicznik z podziałką długości, • Obcinarka, • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sterowanie kolorem, efektem, czasem zmiany aranżację wnętrza • predefiniowane efekty, • modyfikacja efektów, • Możliwość sterowania cyfrową taśmą LED składającą się z 360 diod, grup lub matryc • Możliwość odcięcia zasilania taśmy LED gdy jest wygaszona (oszczędność energii) • Obsługa technologii µWiFi
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Zielony	...	Czarny
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Waga	...	0.35 kg	0.02 kg
Wymiary	...	205 x 93 x 33 mm	36 x 26 x 19 mm
Producent / Marka	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata