

	<a href="#">PUSZKA ODGAŁĘŻNA Z DŁAWNICAMI LUX-135X135/EPN IP55 Elektro-Plast</a>	<a href="#">GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-16/R19</a>	<a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI STRF/KLUCZ</a>
			
	12.28 PLN 15.10 PLN	483.24 PLN 594.39 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN
Materiał	...	...	PET
Ilość przepustów	6 szt. Ø 29 mm	...	...
Standard	...	CVBS - PAL / NTSC	...
Liczba wyjść wideo	...	16 szt. Gniazdo BNC	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokrywa przykręcana na wkręty</li> <li>• Na obudowie umieszczono dławnice kablowe</li> </ul>	...	...
Liczba wejść wideo	...	16 szt. zaciski skręcane	...
Klasa szczelności	IP55	...	...
Zastosowanie	...	...	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...	...
Liczba wyjść zasilania	...	16 szt. Zaciski kablowe	...
Liczba wejść zasilania	...	6 szt. Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe	...
Maksymalny prąd zasilania	...	2x10 A	...
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia	...	1 A	...
Typ wkładek bezpiecznikowych	...	1A/250V, 5/20mm, zwłoczne	...
Zasilanie	...	8 ... 30 V DC (typowo 12V)	...
Pobór prądu urządzenia (dla różnych Uz)	...	12 V = 150 mA / 30 V = 250 mA	...
Przeznaczenie diod LED	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN)</li> <li>• zielone "PWR LED" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)</li> <li>• żółte "VIDEO LED" - informują o obecności sygnału wideo</li> </ul>	...

Maks. prąd	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150mA kamera - 98 metrów (R=3,4Ohm/100m)</li> <li>• 150mA kamera - 60 metrów (R=5,5Ohm/100m)</li> <li>• 650mA kamera + termostat - 22 metry (R=3,4Ohm/100m)</li> <li>• 650mA kamera + termostat - 14 metrów (R=5,5Ohm/100m)</li> </ul>	...
Montaż	...	Rack 10"	...
Obudowa	...	Metal	...
Kolor	Czarny	Czarny	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %	...
Waga	...	0.6 kg	...
Wymiary	133 x 133 x 63 mm	480 x 48 x 44 mm	...
Producent / Marka	Elektro-Plast	DELTA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata