



	<a href="#">PILOT SREMOTE/BLEBOX Wi-Fi</a>	<a href="#">UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-5-28X28/B*P100</a>	<a href="#">EXTENDER EXT-POE2H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR</a>
			
	113.79 PLN 139.96 PLN	46.00 PLN 56.58 PLN	279.00 PLN 343.17 PLN
Standardy	...	...	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
W opakowaniu	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Napięcie wejściowe	...	...	42 ... 57 V DC
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x bateria alkaliczna 1.5 V LR3 (AAA) (w komplecie)</li> <li>• Czas pracy na baterii ≤ 15 miesięcy</li> </ul>	...	...
Wymiary otworów	...	5 x 2 mm	...
Napięcie wyjściowe	...	...	42 ... 57 V DC
Średnica otworu montażowego	...	Ø 6 mm	...
Liczba wejść	...	...	1
Liczba wyjść	...	...	2
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	...
Złącze	...	...	3 x Gniazdo RJ-45
Montaż	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną,</li> <li>• Montaż za pomocą wkrętów</li> </ul>	...
Diody sygnalizacyjne	...	...	LAN, PoE
Zasięg działania	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	...	...
Obsługiwana prędkość transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście,</li> <li>• Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet</li> </ul>
Moc wyjściowa	...	...	15.4 W / Port PoE OUT 1/2 , max. 20 W (łącznie)

Zabezpieczenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> <li>• Przeciążeniowe</li> <li>• Przeciwzwarciowe</li> </ul>
Klasa szczelności	...	...	IP56
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba przycisków : 4,</li> <li>• Liczba obsługiwanych urządzeń : max. 7,</li> <li>• Konfigurowalne przyciski</li> <li>• Możliwość przypisania urządzenia do przycisku</li> <li>• Sterowanie urządzeniami BleBox</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Potwierdzenie rozkazu</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa</li> <li>• Szyfrowanie transmisji</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> <li>• Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi</li> <li>• Zintegrowane magnesy do zamocowania na metalowych powierzchniach</li> </ul>	...	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...	Plastikowa, hermetyczna
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Kolor	Biały	Czarny	...
Temperatura pracy	-20 ... 50 °C	...	...
Waga	0.074 kg	...	0.55 kg
Wymiary	148 x 46 x 16 mm	28 x 28 x 7 mm	198 x 148 x 78 mm
Producent / Marka	BleBox	...	PULSAR
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata