




	KAMERA IP TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0 - 5 Mpx 2.8 mm TIANDY	PODWÓJNY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-PBRC- GRAY-EWELINK eWeLink	LISTWA ZASILAJĄCA LE-049480 (5 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND
			
	239.59 EUR 294.70 EUR	2.73 EUR 3.36 EUR	15.00 EUR 18.45 EUR
Współpraca	...	eWeLink	...
Standard	IP
Pasma częstotliwości	...	2.4 GHz	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5
Bezpiecznik	—
Wyłącznik	—
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm ²
Długość kabla	1.5 m
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	104 °
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście Audio • Wyjście Audio
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kl/s @ 5 Mpx • 50 kl/s @ 2 Mpx
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie • detekcja twarzy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Programowalne przyciski • Konfiguracja odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	...
Pobór mocy	≤ 8 W
Obudowa	Compact - Metal	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Szary	Biały / Szary
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.51 kg	0.06 kg	0.36 kg
Wymiary	162 x 71 x 71 mm	86 x 90 x 13 mm	253 x 54 x 37 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, włoski, wietnamski
Producent / Marka	TIANDY	ATLO	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata