




	OPASKA METALOWA OPM-50-70X9.0	ŚWIATŁOWODOWY NADAJNIK OFT-111/TX 1x VIDEO +1x AUDIO +RS-485 +ALARM	AKUMULATOR 6V/12AH-UL ULTRACELL
			
	2.36 PLN 2.90 PLN	329.00 PLN 404.67 PLN	61.76 PLN 75.96 PLN
Pojemność akumulatora	12 Ah
Rodzaj urządzenia	...	Nadajnik	...
Napięcie znamionowe	6 V
Rodzaj złącza optycznego	...	SC	...
Średnica	50 ... 70 mm
Prąd ładowania akumulatora	< 3.6 A
Liczba włókien	...	1 szt.	...
Szerokość	9 mm
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Typ	W2
Żywotność akumulatora	≤ 5 lat
Zalecane włókno	...	Jednomodowe 9/125 μm (G652)	...
Złącze	Typ T1
Zasięg transmisji	...	20 km	...
Liczba kanałów wideo	...	1x PAL/SECAM/NTSC	...
Typ złącz wideo	...	BNC	...
Rozdzielczość video	...	8 bit	...
Pasmao video	...	6.5 MHz (-3dB)	...
Producent / Marka	ULTRACELL
Napięcie wejściowe video / impedancja	...	1 Vpp / 75 Ω	...
Wejście Audio	...	1 szt.	...
Typ złącz audio	...	RCA (CINCH) / Zaciski kablowe	...
Napięcie wejściowe audio	...	1.5 Vpp	...
Impedancja wejściowa/wyjściowa audio	...	239 kΩ / 32 Ω	...
Pasmao audio	...	30 Hz ... 14 kHz (-3dB)	...
Rozdzielczość audio	...	10 bit	...
Sygnal RS-485	...	Dwukierunkowy RS-485 (half duplex)	...
Kierunek transmisji RS-485	...	OFT-111/RX ... OFT-111/TX	...

Maksymalna przepływność RS-485	...	1000 kbit/s	...
Jitter kanału RS-485	...	80 ns	...
Nadajnik / odbiornik optyczny	...	Laser Fabry-Perot / dioda PIN	...
Długość fali optycznej	...	1310 ± 50 nm / 1550 ± 70 nm	...
Kodowanie	...	8 B / 10 B	...
Przepływność binarna	...	155 Mb/s	...
Średnia optyczna moc wyjściowa	...	-10 dBm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia zwielokrotniania długości fali optycznej WDM (Tx 1550nm / Rx 1310nm) • Sygnalizacja alarmu 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 150 mA Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe	...
Pobór mocy	...	< 1.7 W	...
Obudowa	...	ZnAl - ekranowana	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 50 °C	...
Diody LED	...	Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 95 %	...
Waga	0.022 kg	0.800 kg	1.78 kg
Wymiary	...	167 x 88 x 43 mm	151 x 51 x 97 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	12 miesięcy