







	PRĘT GWINTOWANY P-M6/KL-8.8	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V3-2812 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITPFS(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/40-50/S DO PANELI FOTOWOLTAIKZNYCH 40 mm	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID Z MODYFIKOWALNYM UID ATLO-105	TESTER CZUJEK DYMU PRF-ALARM-TESTER/220 SPRAY 165 ml Taerosol
						
	4.64 PLN 5.71 PLN	190.40 PLN 234.19 PLN	258.00 PLN 317.34 PLN	1.67 PLN 2.05 PLN	6.72 PLN 8.27 PLN	40.24 PLN 49.50 PLN
Średnica pręta	Ø 6 mm
Standard	Unique EM 125kHz	...
Zastosowanie	Czujki dymu
Długość	1 m
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Wysokość	40 mm
Materiał wykonania	Stal niskowęglowa, niestopowa	Aluminium
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	✓	...
Średnica otworu	9 mm
Opakowanie	Spray 165 ml
Klasa wytrzymałości	8.8
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	330 bit	...
Śruba mocująca	—
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Klasa dokładności	A
Nadruk numeru seryjnego	—	...
Przetwornik	...	1/2.7 " CMOS	Progressive Scan CMOS
Klasa tolerancji gwintu	6g
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	5 Mpx
Wybrane cechy	Elektrolityczna powłoka cynkowa wg PN-EN ISO 4042 o minimalnej grubości 8 µm	<ul style="list-style-type: none"> Zasięg : ~ 10 cm, Układ scalony T5577, Możliwość zapamiętania oraz modyfikacji dodatkowych informacji 	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 	<ul style="list-style-type: none"> 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm	2.8 mm
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> 88 ° ... 31 ° (dane producenta) 93 ° ... 35 ° (nasze testy) 	86 °
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczernieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczernieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczernieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	✓	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 400 mA	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.8 W	≤ 3.7 W
Klasa szczelności	...	IP66	—
Obudowa	...	Dome - Metalowa	Dome, Plastikowa
Wandaloodporna	...	—	—
Kolor	...	Grafitowy	Biały	Srebrny
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.17 kg	0.55 kg	0.15 kg	0.26 kg	0.006 kg	0.13 kg
Wymiary	...	Ø 120 x 100 mm	Ø 85 x 79 mm	50 x 43 x 30 mm	85.5 x 54 x 0.8 mm	Ø 50 x 160 mm
SAP Code	300613327
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	...	APTI	Hikvision	...	ATLO	Taerosol
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata