



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
		
	613.00 PLN 753.99 PLN	123.20 PLN 151.54 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 77 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	✓	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
Zasilanie	12 V DC / 480 mA	12 V DC / 550 mA
Pobór mocy	≤ 5.7 W	≤ 6.6 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-10 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Waga	0.48 kg	0.28 kg
Wymiary	Ø 106 x 99 mm	Ø 93 x 77 mm
Producent / Marka	DAHUA	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata