






	ZEWNETRZNY PUNKT DYSTRYBUCCI KAMER EXPERT-POE/OTD-8ZGSFP 8 PoE + 2 x SFP	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7204HQHL- M1/SIC1/4A+4/1ALM 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision	KONWERTER ETHERNET EPOC-131PS PoE I-VIEW	UCHWYT KAMERY PFA105 DAHUA	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-4D
					
	1342.40 PLN 1651.15 PLN	936.00 PLN 1151.28 PLN	240.00 PLN 295.20 PLN	53.00 PLN 65.19 PLN	23.61 PLN 29.04 PLN
Rozstaw otworów montażowych	114 mm	...
Ilość otworów	3	...
Porty transmisyjne	1 szt. BNC
Średnica uchwytu	Ø 156 mm	...
Ilość przepustów	4 - Dławiki PG-9
Odpowiedni dla kamer	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.	...
Materiał	Aluminium	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Zasięg transmisji	max. 1500 m
Średnica kabla	4 ... 8 mm
Porty LAN	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X	...	1 szt. RJ45
Zarządzanie	---
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Diody LED	Power, Link/Act, PoE
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio	...	4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP (Uplink)	...	10 / 100 Mbps Full Duplex
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Maksymalna moc wyjściowa	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	115 W
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Tablica adresów MAC	16k
Liczba kabli liniowych	2
Liczba kaset spawów	1
Miejsce na spawy	8
Typ złącza	SC / PC
Ilość adapterów	4
Ilość pigtaili	4
Materiał wykonania	Metal
Klasa szczelności	IP55	IP67
Przepusty kablowe	3 szt. od dołu Ø 39 mm
Wybrane cechy	• Drzwi zamykane są na zamek • Wbudowany wentylator	...	• Plug & Play • Wsparcie HTTP • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Wbudowany watchdog • Urządzenie pracuje od strony kamery
Maksymalna średnica słupa	350 mm
Wymiary zewnętrzne	280 x 260 x 210
Certyfikaty	CE, RoHS

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV Wyłącznik nadprądowy : C10, zabezpieczone linie L+N Zabezpieczenie odgromowe : <ul style="list-style-type: none"> Napięcie maksymalne : 385 V AC Nominalny prąd wyładowczy : 20 kA (8/20µs) Maksymalny prąd wyładowczy : 40 kA (8/20µs) 	...	128-bit szyfrowanie AES
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> - HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536, tylko 1 CH , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , - AHD / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , - CVBS : 960H - 960 x 576 , - IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C
Regulacja prędkości zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> - E - Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m - V - tryb VLAN, porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 - P - Tryb PoE Auto-check - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia 	- 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect - iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	...	- - Strumień główny - - Strumień pomocniczy	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu01/ rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu02/
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 PELCO-D/P	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	...	2.0	
Wybrane funkcje	...	- DVR z serii AcuSense - Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning - Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów	
USB	...	2 szt. USB 2.0	
Obsługa myszą	...	✓	
Pilot IR w zestawie	...	—	
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Zaciski śrubowe	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	48 V ... 56 V DC - Opcja (brak zasilacza w zestawie)
Kolor	Szary	Czarny		...	Biały	...
Waga	5.65 kg	1.17 kg	0.145 kg	0.276 kg
Wymiary	280 x 260 x 205 mm	315 x 248 x 45 mm	100 x 78 x 35 mm	Ø 156 x 81 mm	100 x 100 x 37 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	
Producent / Marka	...	Hikvision	I-VIEW	DAHUA
SAP Code	...	300226828
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	...