






	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA15FR3-G(H2) - 5 Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI BCS-EA25FSR3(H2) - 5 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">WIDEODOMOFON S11-2 VIDOS</a>	<a href="#">UCHWYT KAMERY PFB300C DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT PROJEKTORA MC-515S</a>
					
	145.00 PLN 178.35 PLN	190.00 PLN 233.70 PLN	420.01 PLN 516.61 PLN	147.00 PLN 180.81 PLN	69.58 PLN 85.58 PLN
Odpowiedni dla kamer	...	...	...	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.	...
Kompatybilność	...	...	Wideodomofony analogowe VIDOS X	...	...
Nośność	...	...	...	...	10 kg
Materiał	...	...	...	Aluminium	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	...	235.5 mm	100 mm lub 170 mm od sufitu
Rozstaw otworów do mocowania projektora	...	...	...	...	Ø 130 ... 320 mm
Oświetlacz IR	...	...	✓	...	...
Oświetlacz LED	...	...	—	...	...
Pochylenie w pionie	...	...	...	...	-15 ° ... 15 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	...	Standard - Unique EM 125kHz	...	...
Obrót w poziomie	...	...	...	...	360 °
Wbudowany czytnik linii papilarnych	...	...	—	...	...
Wbudowany szyfrator	...	...	—	...	...
Liczba obsługiwanych abonentów	...	...	2	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	...	...	...
Rozdzielczość	2704 x 1950 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-CVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p - AHD, HD-TVI, HD-CVI @ 25 kl/s	...	...	...
Przetwornik	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	CMOS 2.1 Mpx, 1080p	...	...
Obiektyw	3.6 mm, F1.2	2.8 mm, F1.2	...	...	...
Kąt widzenia	• 100 °	103 °	130 °	...	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Wandaloodporny panel przedni</li> <li>• Pamięć 40 tagów RFID</li> <li>• W komplecie brelok MASTER pozwalająca na samodzielne dodawanie kart użytkowników + 4 breloki użytkownika</li> <li>• Wbudowany podświetlany moduł szyldu informacyjnego</li> <li>• Regulacja głośności</li> <li>• Tryb pracy : AHD / PAL - wybierane przełącznikiem</li> <li>• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych</li> <li>• Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB	...	...	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS X	...	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator BCS-XVR	✓	...	...	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Wyjście audio	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 50 °C	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	12 V DC / 420 mA	Z panelu wewnętrznego : 12 ... 14.5 V DC	...	...
Pobór mocy	< 5 W	< 5 W	...	...	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome, Metalowa	Stop aluminium - Wandaloodporna, Wodoodporna	...	...
Kolor	Grafitowy	Biały	Grafitowy	Biały	Srebrny
Klasa szczelności	IP66	IP66	IP54	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	—	...	...	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	0.3 kg	0.3 kg	0.39 kg	0.78 kg	0.96 kg
Wymiary	Ø 80 x 94 mm	Ø 94 x 80 mm	91 x 177 x 30 mm	Ø 133.6 x 235.5 mm	max. Ø 320 x 170 mm
Producent / Marka	BCS	BCS	VIDOS	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata