





	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ ASR2201A DAHUA	KAMERA HD-TVI DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.8-12MM) - 1080p PoC.at Hikvision	SKRETKA ZEWNĘTRZNA FTP/K5/LN/100M NETSET	UCHWYT DO KAMER KULISTYCH DS-1280ZJ-S Hikvision
				
	86.47 EUR 106.36 EUR	178.20 EUR 219.19 EUR	0.55 EUR 0.68 EUR	34.97 EUR 43.01 EUR
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Średnica uchwyty	Ø 137 mm
Standard	...	HD-TVI
Odpowiedni dla kamer	Hikvision
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Zasięg odczytu kart	0 ... 5 cm
Materiał	Aluminium
Praca autonomiczna	—
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Wbudowana klawiatura	Dotykowe przyciski sterujące
Dystans od powierzchni montażu	52 mm
Przycisk dzwonka	—
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Rodzaj	FTP kat. 5e Ekranowana + Linka nośna	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Komunikacja	RS-485, Wiegand
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście sabotażowe	✓
Maksymalny pobór prądu	500 mA
Żyła wewnętrzna	Ø 0.5 mm, AWG 24, Druk Cu	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Rezystancja	9.5 Ω / 100 m	...
Kąt widzenia	...	• 103 ° ... 32 ° (dane producenta) • 93 ° ... 32 ° (nasze testy)
Ekran	Folia poliestrowa, Folia Al	...
Powłoka zewnętrzna	Ø 6.2 mm LDPE	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo BNC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany watchdog • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Buzzer • Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN) • Zabezpieczenia : Przeciwpzepięciowe, Przeciążeniowe 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Linka nośna Ø 1.2 mm • Odporny na promienie UV, nie wchłania wody ani wilgoci • Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5e 	...
Kolor powłoki	Czarny	...
Spełniane normy	EN 50575:2014	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 70 °C	...	-20 °C ... 70 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - • Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION lub przez panel sterujący na spodzie kamery
Zasilanie	12 V DC	PoC.at , 12 V DC / 680 mA
Pobór mocy	...	≤ 8.2 W
Obudowa	Plastik + Szkło hartowane, Wodoodporna	Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor	Czarny + Srebrny	Biały / Czarny	...	Biały

Klasa szczelności	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.11 kg	0.75 kg	...	0.54 kg
Wymiary	135 x 40 x 15 mm	270 x 92 x 89 mm	...	168 x 137 x 52 mm
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	NETSET	Hikvision
SAP Code	...	300508922	...	302700579
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Gwarancja	3 lata	3 lata	15 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00