






	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK ROW-02M Wi-Fi SUPLA ZAMEL	INTELIŻENTNY ZAWÓR DO SYSTEMU NAWADNIANIA ATLO-VRI-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart	INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLIENIA LED ATLO-SW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMPIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KONWERTER HDMI/AV	MODUŁ WIELOFUNKCYJNY M-3F VIDOS
						
	382.50 PLN 470.47 PLN	99.87 PLN 122.84 PLN	30.00 PLN 36.90 PLN	65.91 PLN 81.07 PLN	33.60 PLN 41.33 PLN	320.00 PLN 393.60 PLN
Wejścia	1 szt. HDMI	...
Współpraca	SUPLA	Wiedodomofony 2-przewodowe VIDOS DUO
Liczba kanałów	1
Typ (rozmiar)	...	3/4 "
Interfejs	2-przewodowy
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń	sterowanie nawadnianiem	włączanie/wyłączanie urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> • pomiar temperatury i wilgotności • włączanie/wyłączanie urządzeń
Sygnalizacja stanu pracy	Sygnalizacja LED
Montaż	montaż na szynie DIN, TS-35
Wyjścia	Composite Video (CVBS) - 1 szt. CINCH Audio - 2 szt. Cinch (L/R)	...
Ciśnienie robocze	...	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi
Liczba styków	2 x NO/NC
Czas otwarcia/zamknięcia	...	5 ... 10 s
Pomiar temperatury	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Napięcie znamionowe	195 V ... 255 V AC
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	15 m
Pomiar wilgotności	5 % ... 90 % ± 3 %
Maksymalne łączne obciążenie	4000 VA	...	250 W	3000 W
Całkowity maksymalny prąd	16 A @ 250 V AC	...	10 A	16 A
Liczba wejść	2	...	1	1
Liczba wyjść	2	...	1	1
Zasięg komunikacji radiowej	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater - Zwiększenie zasięgu transmisji do 300m • Router - Przyłączenie większej ilości użytkowników : max. 32 / Moduł M-3F, max. 8 max. 8 modułów - max. 256 użytkowników (łącznie) • Gateway - Możliwość przyłączenia bramofonu MASTER
Typ złącza	zaciski skręcane	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • 0.32 W (tryb czuwania) • 3.7 W (praca)
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Obsługiwane rozdzielczości	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI : 3840 x 2160 4K @ 30 Hz , 2560 x 1440 @ 30 Hz , 1920 x 1080 @ 50/60 Hz , 1600 x 1200 @ 60 Hz , 1280 x 1024 @ 60 Hz , 1360 x 768 @ 50/60 Hz , 1024 x 768 @ 60 Hz , 1280 x 720 @ 50/60 Hz • Composite Video (CVBS) : PAL / NTSC 	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

HDCP	—	...
Klasa szczelności	IP20	IP55	IP20
Zasilanie	...	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 (brak w zestawie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	85 ... 250 V	5 V DC z portu USB (opcjonalne)	24 V DC
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • podlewanie manualne (aplikacja lub przycisk), • opóźnienie po deszczu : 24, 48, 72 h - urządzenie nie uruchomi zraszaczy jeśli pada deszcz, • dostęp zdalny - bramka Bluetooth/Wi-Fi, • kontrola głośm • Dioda STATUS • Niski pobór prądu • Łatwa instalacja - zawór montuje się bezpośrednio na kranie • Adapter 3/4" / 1/2" (w zestawie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głośm , 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głośm, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury , • Pamięć ustawień po zaniku zasilania • Do zastosowań wewnętrznych • Pomiar energii - Wykresy i historia pomiarów
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Tworzywo sztuczne (ABS) + Nylon, Odporna na promieniowanie UV, Wodoodporna	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	Zielony	Czarny	Biały	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	4.5 °C ... 45 °C	-10 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...	-10 ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.126 kg	0.3 kg	0.03 kg	0.1 kg - (łącznie)	0.04 kg	0.2 kg
Wymiary	90 x 66 x 35 mm	138 x 110 x 47 mm	43 x 39 x 22 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (długość kabla) - Sonda 	68 x 56 x 20 mm	90 x 72 x 60 mm
Producent / Marka	ZAMEL	ATLO	...	VIDOS
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata