



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	628.02 NOK 772.46 NOK	1041.33 NOK 1280.84 NOK
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	5 Mpx
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI  960 x 576 - 960H, PAL	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	25 m	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 260 mA
Pobór mocy	≤ 3 W	≤ 3.1 W
Obudowa	Dome, Plastikowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP50	IP67
Wandaloodporna	—	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 50 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.16 kg	0.32 kg
Wymiary	Ø 97 x 93 mm	Ø 94 x 86 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata