







	LISTWA ZASILAJACA PD-8/RACK/IEC	ZASILACZ NAPIECIA ZMIENNEGO TR-60VA/NORATEL SATEL	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision	SWITCH POE / EXTENDER PFT1310 3-PORTOWY	MODUŁ KLAWIATURY VTO4202F-MB1 DO MODUŁU VTO4202F-P DAHUA	SWITCH POE NSW2020-10T-POE-IN 8-PORTOWY UNIVIEW
						
	85.60 PLN 105.29 PLN	141.61 PLN 174.18 PLN	220.00 PLN 270.60 PLN	79.84 PLN 98.20 PLN	208.00 PLN 255.84 PLN	443.00 PLN 544.89 PLN
Kompatybilność	VTO4202F-P	...
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy
Napięcie zasilania	...	230 V AC
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Zakres częstotliwości	...	47 ... 63 Hz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Napięcie wyjściowe	...	18 V, 20 V AC
Wielkość matrycy	5 Mpx
Liczba gniazd sieciowych	8 na wtyk uniwersalny 230 V (DIN 49441)
Wydajność prądowa zasilacza	...	3 A
Montaż	W szafach typu RACK 19"
Norma EN	...	EN61558-2-6
Porty LAN	• 1 x RJ45 10/100 Base-T + wejście zasilania : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)	...	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100 Base-T - Uplink
Napięcie próbne między PRI/SEC	...	AC 4kV RMS
Długość kabla zasilającego	2 m - przewód z wtykiem zasilania IEC320 C14
Klasa ochrony	...	II
Typ obudowy	1 U RACK 19"
Klasa izolacji	...	B (130°C)
Wyłącznik	—
Zarządzanie	—	...	—
Wandaloodporna	IK07	...
Moc zasilacza	...	60 VA
Diody LED	LAN, PoE	...	Link/Act, Power, PoE Max
Przeznaczenie	...	• do zasilania systemów alarmowych • do automatyki • do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej
Wyjście	...	2 szt.
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s	...	• 100 Mb/s : 2 Porty LAN - Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc	88 W
Maksymalna moc wyjściowa	• 15.4 W @ port PoE - Pierwsze urządzenie • 3 W @ port PoE - Drugie urządzenie w kaskadzie	...	30 W / port PoE 802.3af/at
Tablica adresów MAC	1k
Rozdzielczość	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s • 960 x 576 @ PAL
Obiektyw	2.8 mm
Tryby pracy	• Extend : 250 m, 10 Mb/s • Default : 100 m, 100 Mb/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kąt widzenia	• 86 ° (dane producenta) • 88 ° (nasze testy)
Zasięg	100 m - Wejście 100 m - Wyjście
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Zasięg oświetlacza IR	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Temperatura pracy / wilgotność względna	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Wybrane cechy	• Możliwość łączenia kaskadowego • Urządzenie może pełnić funkcję ekstendera sieci LAN oraz zasilania PoE	Przycisk dzwonka - 1 szt.	• Tryb EXTEND - porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obsługują transmisję do 250 m • Porty o wysokim priorytecie : 1, 2 • Kontrola przepływu danych • Optymalizacja bufora • Metalowa obudowa • Możliwość montażu na ścianie
Certyfikaty	CE, FCC
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Menu ekranowe OSD	✓
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Wybrane funkcje	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 310 mA	PoE (802.3af/at)	5 V DC - Dostarczane z innych modułów	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 3.7 W	0.3 W	≤ 1 W	...
Obudowa	Compact, Plastikowa	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35	Metal + Plastik, Wodoodporna	Desktop, Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	...	Srebrny	...
Klasa szczelności	...	IP43	IP67	...	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.700 kg	1.23 kg	0.17 kg	0.05 kg	0.11 kg	0.28 kg
Wymiary	482 x 46 x 44 mm	124 x 72 x 67 mm	154 x 58 x 61 mm	79 x 52 x 23 mm	100 x 49.9 x 30.5 mm	171 x 101 x 26 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	...	SATEL	Hikvision	...	DAHUA	UNIVIEW
SAP Code	300511757
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00