



	BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZMIERZCHU I TEMPERATURY ADD-200 (Outdoor Dusk Detector) ABAX2 SATEL	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-XK125 LC / MU, Ø 1.25 mm	TESTER CZUJEK DYMU PRF-ALARM-TESTER/220 SPRAY 165 ml Taerosol	INTELIWENTNY WYZWALACZ AKCJI ACTIONBOX-S/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
				
	202.00 PLN 248.46 PLN	31.12 PLN 38.28 PLN	40.85 PLN 50.25 PLN	82.94 PLN 102.02 PLN
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych	Czujki dymu	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Współpraca	ABAX2
Napięcie znamionowe	230 V AC
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do centrali alarmowej
Maksymalne łączne obciążenie	—
Opakowanie	Spray 165 ml	...
Całkowity maksymalny prąd	—
Pasmo częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz
Liczba wejść	1
Rodzaj złącza	...	LC / MU, Ø 1.25 mm
Liczba wyjść	0
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	• ≤ 2000 m @ ACU-220, • ≤ 1600 m @ ACU-280
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Bateria	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii	~ 2 lata
Klasa środowiskowa EN 50130-5	III
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - Czujnik zmierzchowy - Pomiar natężenia światła w zakresie od 2 lx do 250 lx - Możliwość wyboru jednego z 16 progów detekcji - Odporność na krótkotrwałe i przypadkowe zmiany natężenia światła <ul style="list-style-type: none"> - Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -30°C ... +70°C - Programowalny próg temperatury • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES • Dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz • Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu • Zdalna konfiguracja • Sygnalizacja LED • Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2) • kontrola stanu baterii • Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne • Klasa szczelności IP65 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi
Temperatura pracy	-30 °C ... 70 °C	-20 °C ... 50 °C
Kolor	Biały	Czarny
Waga	0.07 kg	0.02 kg	0.13 kg	0.024 kg
Wymiary	58 x 115 x 34 mm	184 x 17 x 17 mm	Ø 50 x 160 mm	39 x 25 x 23 mm
Producent / Marka	SATEL	...	Taerosol	BleBox
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata