

	ZASILACZ IMPULSOWY PS65-15-DIN ACO	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	KABEL CCTV YAP-2X0.5
			
	243.89 PLN 299.98 PLN	153.66 PLN 189.00 PLN	3.42 PLN 4.21 PLN
Zastosowanie	Wideodomofony ACO	włączanie/wyłączanie urządzeń	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC
W odcinku	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Maksymalne łączne obciążenie	...	3500 W / 3680 VA	...
Napięcie wyjściowe	15 V DC
Kabel koncentryczny	YAP
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...
Regulacja napięcia wyjściowego	—
Liczba wejść	...	1	...
Wydajność prądowa zasilacza	4 A
Moc zasilacza	65 W
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Dielektryk	Ø 3.7 mm PE pełny
Liczba wyjść	2 szt.	1	...
Sprawność	≤ 91 %
Ekran	—
Typ obudowy	DIN
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Oplot	Drut Cu
Impedancja	75 Ω
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Termiczne

Powłoka zewnętrzna	Ø 5.9 mm PVC
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	11.3 dB @ 100 MHz 16.3 dB @ 200 MHz 27.0 dB @ 500 MHz 40.6 dB @ 1000 MHz 57.2 dB @ 1750 MHz
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Obsługa technologii µWiFi 	...
Żyła wewnętrzna	Ø 0.59 mm Cu - Drut 2 x 0.5 mm ² Linka Cu
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	...	IP20	...
Kolor	...	Czarny	...
Rezystancja żył zasilających	4 Ω / 100 m
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.22 kg	0.04 kg	...
Wymiary	70 x 91 x 59 mm	38 x 35 x 23 mm	...
Producent / Marka	ACO	BleBox	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata