

	CENTRALA ALARMOWA VERSA-IP SATEL	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(3-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M5(1-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	REJESTRATOR IP NVR301-04LS3-P4 4 KANAŁY, 4 PoE UNIVIEW
				
	946.00 PLN 1163.58 PLN	1084.18 PLN 1333.54 PLN	451.11 PLN 554.87 PLN	760.00 PLN 934.80 PLN
Standard	...	...	...	TCP/IP
Liczba urządzeń w komplecie	...	3 szt.	1 szt.	...
Wejścia na płycie głównej	4 szt.	...	...	...
Wyjścia na płycie głównej	5 szt.	...	...	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	...	...	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	30 szt.	...	...	...
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	12 szt.	...	...	...
Wyjścia wideo	...	...	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - wbudowana	4 x Antena dookólna - wbudowana	...
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	50 mA	...	...	...
Obsługa audio	...	...	...	4 Kanały - Audio z kamer
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%)	1.1 A - 2 szt.	...	...	...
Wejścia audio	...	...	...	—
Wydajność prądowa zasilacza	2 A	...	...	...
Wyjścia audio	...	...	...	1 szt. RCA (CINCH)
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Użytkownicy + administratorzy	30	...	...	...
Prędkość transmisji	...	400 Mb/s + 867 Mb/s	400 Mb/s + 867 Mb/s	...
Partycje	—	...	...	...
Strefy	2	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Moduły rozszerzające	max. 3	...	...	...
Porty LAN	...	2 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps	...
Pamięć zdarzeń	2047	...	...	...
Obsługiwane dyski twarde	...	...	...	1 x 6 TB SATA
Kontrolki LED	...	✓	✓	...
Timery	4	...	...	...
Tryby nagrywania	...	...	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
DDNS	...	✓	✓	...
Obsługiwane klawiatury	max. 6 szt.	...	...	...
Serwer DHCP	...	✓	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	✓	...	...	...
Aktualizacja firmware	...	Automatyczna	Automatyczna	...
Klawiatura w komplecie	—	...	...	...
Obudowa w komplecie	✓	...	...	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2	...	...	...
Zabezpieczenia	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	Przeglądarka www, TP-LINK Tether	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	...	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wybrane cechy	...	• Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej	• Deco Mx oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.5 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej	...
Wymagania systemowe	...	• Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy	• Android 4.3 lub nowszy • iOS 8.0 lub nowszy • Bluetooth 4.0 lub nowszy	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	...	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8.3 Mpx, 30 kl/s 4 @ 5 Mpx, 25 kl/s 4 @ 4 Mpx, 25 kl/s 4 @ 3 Mpx, 25 kl/s 4 @ 1080p, 30 kl/s
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 %	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	...	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
ONVIF	...	...	...	✓
Przepływność (bitrate)	...	...	...	max. 64 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / 123456
Domyślny adres IP	...	...	...	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL	...	...	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	80
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	...	...	Kamery PTZ Uniview
Detekcja ruchu	...	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	✓
USB	...	...	...	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	...	...	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	...	...	—

Wybrane funkcje	...	...	...	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Detekcja ruchu • Detekcja dźwięku • Analiza IVS : Detekcja człowieka, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru
Switch PoE	...	...	...	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	...	...	54 W
Zasilanie	18 V AC / 200 mA	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Waga	1.22 kg (z obudową i akcesoriami)	0.22 kg	0.22 kg	0.57 kg
Wymiary	173 x 105 mm - Płytką PCB 286 x 266 x 100 mm - Obudowa	Ø 120 x 37 mm	Ø 120 x 37 mm	210 x 205 x 46 mm
Obsługiwane języki	polski - brak możliwości zmiany języka	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Kraj pochodzenia	...	...	...	Chiny
Producent / Marka	SATEL	TP-LINK	TP-LINK	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata