





	AKUMULATOR 6V/4.5AH- UL ULTRACELL	FARBA GALWANIZUJĄCA GALVA-PROCAT SPRAY 500 ml SUPER POŁYSK AMPERE	REJESTRATOR IP TC-R3440 SPEC:1/B/N/V4.0 40 KANAŁÓW TIANDY	UCHWYT ELEKTROINSTALACYJNY KU-20
				
	3166.67 HUF 3895.00 HUF	2534.29 HUF 3117.18 HUF	400000.00 HUF 492000.00 HUF	43.81 HUF 53.89 HUF
Średnica wewnętrzna	Ø 20 mm
Pojemność akumulatora	4.5 Ah
Standard	IP	...
Napięcie znamionowe	6 V
Opakowanie	...	Spray 500 ml
Obsługiwane rozdzielczości	max. 16 Mpx	...
Sposób mocowania rury	Wciskanie
Prąd ładowania akumulatora	< 1.35 A
Typ akumulatora	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)
Żywotność akumulatora	≤ 5 lat
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Wyjścia wideo są niezależne od siebie	...
Złącze	Typ T1
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni • Do wszystkich rodzajów materiałów: drewno, kamień, szkło, metal, itp.
Obsługa audio	40 Kanałów - Audio z kamer	...
Wejścia audio	1 szt.	...
Wyjścia audio	1 szt.	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Super połysk, • Tworzy powłokę o doskonałych właściwościach antykorozyjnych • Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją • Doskonała przyczepność do metalu • Nie tworzy zacieków • Powierzchnia krycia : ~ 2 m² 	...	Możliwość łączenia uchwytów
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Kolor	...	Szary	...	Biały

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer 	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	✓	...
Przepływność (bitrate)	max. 400 Mb/s	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.3	...
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	—	...
USB	1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	...
RS232	1 szt.	...
RS485	1 szt.	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy dysków w macierzy RAID JBOD/0/1/5/6/10 Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błędowania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • mapa cieplna • zmiana sceny • sygnalizacja utraty sygnału • Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • wykrywanie osób na służbie • detekcja zgromadzenia ludzi • Tryb monitorowania parkingu • wykrywanie kasku ochronnego • liczenie ludzi • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy - (max 100 000 twarzy w bazie danych) 	...
Zasilanie	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.76 kg	0.464 kg	3.32 kg	...
Wymiary	70 x 47 x 106 mm	Ø 66 x 240 mm	440 x 355 x 76 mm	31 x 16 x 28 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski	...
Producent / Marka	ULTRACELL	AMPERE	TIANDY	...
Gwarancja	12 miesięcy	...	3 lata	2 lata