



	WZMACNIACZ HA-126 TERRA 34 db	KAMERA IP DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 3.7 Mpx Hikvision
		
	327.60 DKK 402.95 DKK	1475.91 DKK 1815.37 DKK
Standard	...	IP
Zakres częstotliwości	47 MHz ... 862 MHz	...
Wzmocnienie TV (47-862 MHz)	34 dB	...
Nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej	± 0.5 dB	...
Liczba wejść/wyjść	1/1	...
Regulacja wzmocnienia	0 dB ... 20 dB	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Korekcja tłumienia kabla	0 dB ... 18 dB	...
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B	117 dB μ V	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Maksymalny poziom wyjściowy IMD2=60 dB EN50083-3	112 dB μ V	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Tłumienie niedopasowania	> 14 dB Tłumienie niedopasowania (przy f>=47 MHz, tłumienie niedopasowania maleje o 1.5 dB/oktawę)	...
Kąt widzenia	...	115 °
Współczynnik szumów	< 6 dB	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 3.7 Mpx

Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	6 VA / 230 V / 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67

Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.930 kg	0.3 kg
Wymiary	107 x 145 x 53 mm	Ø 70 x 173 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	311325490
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00