

	DOMOFON CYFROWY CDNP8ACC-ST ACO	ŚRUBA Z ŁEBEM SZEŚCIOKĄTNYM SS-M8X40/KL-8.8
		
	744.44 PLN 915.66 PLN	0.85 PLN 1.05 PLN
Rozmiar	...	M8
Kompatybilność	ACO CDN	...
Materiał wykonania	...	Stal ocynkowana
Sposób montażu	Możliwość montażu podtynkowego lub natynkowego w zależności od wybranej ramki	...
Klasa wytrzymałości	...	8.8
Tryb pracy	Master / Slave	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	Unique EM 125kHz	...
Liczba obsługiwanych abonentów	255 lokali	...
Rozmiar klucza	...	13 mm
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)	...
Długość gwintu	...	40 mm
Podświetlenie	Podświetlenie w kolorze niebieskim	...
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x złącza śrubowe - Złącze zasilania : AC lub DC • 1 x złącze śrubowe "INPUT" - Zewnętrzny przycisk otwarcia NO • 1 x złącze śrubowe - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali • 2 x gniazdo „EXTMOD” 	...
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x złącza śrubowe „ELOCK” - Podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego, rewersyjnego lub modułu przekaźnika CDN-PK • 2 x złącza śrubowe - Audio • 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego 	...
Długość linii	1000 m (max)	...
Typ instalacji	Cyfrowa 2 żyłowa	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu • Otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy • Centrala może pracować zarówno jako Master lub jako Slave • Obsługa do 1536 breloków • Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi • Dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach) • Możliwość podłączenia wielu aktywnych odbiorników pod tym samym numerem • Funkcja portierska • Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami 	Zgodność z DIN 933
Zasilanie	• 15 V DC / 400 mA lub 12 V AC ± 0.5 V	...
Pobór mocy	~ 6 W	...
Obudowa	Aluminium - malowanie proszkowe	...
Klasa szczelności	IP42	...
Wytrzymałość mechaniczna	IK07	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.450 kg	0.017 kg
Wymiary	205 x 90 x 32 mm	...
Producent / Marka	ACO	...
Gwarancja	2 lata	2 lata