





	<a href="#">OBUDOWA IZOLACYJNA LE-001356 DO MODUŁÓW MONTOWANYCH NA SZYNIIE DIN TS-35 LEGRAND</a>	<a href="#">ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY HPSB-12V10A-C PULSAR</a>	<a href="#">KAMERA AHD. HD-CVI. HD-TVI. PAL HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision</a>
				
	6.72 PLN 8.27 PLN	320.00 PLN 393.60 PLN	629.00 PLN 773.67 PLN	7497.00 PLN 9221.31 PLN
Zgodność z normami	PN-EN 60439-3	...	...	...
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	2	...	...	...
Napięcie wejściowe	...	200 V ... 240 V AC	...	...
Wybrane cechy	Odporność na żar : 85 °C	...	...	...
System skanowania	...	...	...	Progresywny
Napięcie wyjściowe	...	11.0 V ... 13.8 V (praca buforowa)	...	...
Wydajność prądowa (łącznie)	...	10 A	...	...
Przetwornik	...	...	Progressive Scan CMOS	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx
Prąd ładowania akumulatora	...	1 A / 4 A	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx	2.1 Mpx 120 x 160 px
Moc	...	138 W	...	...
Pomiar temperatury	...	...	...	✓
Liczba wyjść	...	1	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 - 1080p
Zakres pomiaru temperatury	...	...	...	30 °C ... 45 °C
Obiektyw	...	...	3.6 mm	...
Dokładność pomiaru temperatury	...	...	...	± 0.5 °C
Odległość pomiaru temperatury	...	...	...	0.3 ... 1.8 m
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwzwarciowe</li> <li>• Przeciężeniowe</li> <li>• Przeciwpzepięciowe</li> <li>• Antysabotażowe</li> <li>• Odwrotne podłączenie</li> <li>• Przed nadmiernym rozładowaniem</li> </ul>	...	...
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 ° (dane producenta)</li> <li>• 83 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Obsługa kart	...	...	...	13.56 MHz S50
Zasięg oświetlacza IR	...	...	80 m	...

Zasięg odczytu kart	...	...	...	~ 5 cm
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	...	0.3 m ... 1.8 m
Kontrola pracy zasilacza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC</li> <li>• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC</li> <li>• Ładowanie akumulatora</li> </ul>	...	...
Miejsce na akumulator	...	12V/17Ah	...	...
Pamięć	...	...	...	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Maks. wymiary akumulatora	...	250 x 172 x 100 mm	...	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	...	...	✓
Oświetlacz LED	...	...	...	✓
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω	—
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 65 dB	...
Interfejs RS-485	...	...	...	✓
Menu ekranowe OSD	...	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	2 / 1
Audio	...	...	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	...	TCP/IP
WEB Server	...	...	...	—
ONVIF	...	...	...	—
RS-485	...	...	...	✓
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	port 8000



Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe</li> <li>• Pomiar temperatury</li> <li>• 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu</li> </ul>
Zasilanie	...	...	12 V DC / 640 mA	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	...	...	≤ 7.7 W	≤ 24 W
Obudowa	...	...	Compact, Aluminium	Compact - Metalowa
Kolor	Biały - RAL9010	...	Biały	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	IP30	...	IP67	—
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	0 °C ... 50 °C
Waga	0.09 kg	2.52 kg	0.73 kg	1.34 kg
Wymiary	140 x 52 x 68 mm	305 x 305 x 113 mm	245 x 90 x 90 mm	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	LEGRAND	PULSAR	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	...	...	302917212
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata