



	<a href="#">ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE</a>	<a href="#">STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ZigBee, ZL5 Wi-Fi, 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 48 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>
		
	618.00 PLN 760.14 PLN	65.25 PLN 80.26 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V
Napięcie znamionowe	...	12 ... 48 V DC
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	• 180 W @ 12 V, • 360 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd	...	6 A / Kanał, 15 A (łącznie)
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	...
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	5 (zasilanie)
Prędkość transmisji	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	...
Typ złącza	...	• zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Porty LAN	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Kontrolki LED	Status, Link/Act, Mesh	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	• 2.4 GHz, • ZigBee 3.0
DDNS	✓	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m
Serwer DHCP	✓	...
Port USB	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...

Zasilanie PoE	—	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokowanie skanowania TCP</li> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a></p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">MiBoxer</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">MiBoxer</a></li> </ul> <p>Dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie dla technologii Reye Mesh</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota,</li> <li>• Kontroler LED ZigBee 3.0 posiada możliwość zmiany modulacji częstotliwości PWM,</li> <li>• Możliwość pracy z każdym rodzajem taśmy LED</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 15 W	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.29 kg	0.06 kg
Wymiary	119 x 119 x 29 mm	124 x 37 x 22 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	2 lata	2 lata