





	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-WB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801CM-IL-A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA
			
	48.39 PLN 59.52 PLN	376.00 PLN 462.48 PLN	567.00 PLN 697.41 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	8.3 Mpx
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)
Prąd znamionowy	max. 10 A
Liczba przycisków	1
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	...	3.6 mm	3.6 mm

Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	...	✓	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	...	12 V DC / 260 mA	12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.1 W	≤ 4.2 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Compact - Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	—	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C

Waga	0.09 kg	0.33 kg	0.33 kg
Wymiary	87 x 86 x 41 mm	167 x 70 x 70 mm	167 x 70 x 70 mm
Producent / Marka	...	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00