





	KONTROLER DOSTĘPU Z POMPIAREM TEMPERATURY APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP6262 Wi-Fi 6 2.4 GHz, 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY LOCO-M5 UBIQUITI	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP*P100
				
	240.00 PLN 295.20 PLN	1369.00 PLN 1683.87 PLN	346.54 PLN 426.24 PLN	12.60 PLN 15.50 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	5470 MHz ... 5825 MHz	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
System skanowania	Progresywny
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...
Materiał	Guma
Zoom optyczny	—
VSWR	1.4 : 1	...
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5.0 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 5 x Antena dookólna	2Tx 2Rx MIMO 13 dBi Zintegrowana	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	• IEEE 802.11a • IEEE 802.11n	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx
Wielkość plamki	1.75 μm
Obiektyw	4.5 mm 2.4 mm
Kąt widzenia	68 ° 70 °
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Czułość odbiornika	• -83 dBm @ 6 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps	...
Standard	TCP/IP
System operacyjny	AirOS	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m
Prędkość transmisji	...	2.4 GHz : max. 574 Mb/s + 5 GHz : max. 2402 Mb/s
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m
Pomiar temperatury	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tryby pracy	Station, Station WDS, Access Point, AccessPoint WDS	...
Zakres pomiaru temperatury	35 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Odległość pomiaru temperatury	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	45 °	...
Wyjście wideo	—
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	45 °	...
Interfejs RS-485	✓
Interfejs Wiegand	✓
Pamięć	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH	...
Gniazdo karty pamięci	—
Procesor	Atheros MIPS 24KC, 400MHz	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)
Wyjście przekaźnikowe	NO, NC
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	—
RS-485	✓
Zabezpieczenia	...	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mb/s 1 x 1000 Base-X port SFP	1 x 10/100 Mbps	...
Porty dostępu przez www	7080
Porty dostępu przez aplikację na PC	7080
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye

Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88	10.44.77.253
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wiegand 26 • Tryby pracy wyjścia przełącznikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 32 dBm @ 2.4 GHz ≤ 34.7 dBm @ 5 GHz 	<ul style="list-style-type: none"> • 23 dBm @ 6 ... 24 Mbps • 21 dBm @ 36 Mbps • 19 dBm @ 48 Mbps • 18 dBm @ 54 Mbps 	...
Kolor	Srebrny	Szary
Obudowa	Compact - Metalowa	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa	...	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE	...	✓	✓	...
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)
Zasilanie	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at) • 12 V / 2 A (brak zasilacza w zestawie) 	24 V / 0.5 A	...
Pobór mocy	≤ 12 W	≤ 24 W
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C	-30 °C ... 80 °C	...
Długość przewodu	64 cm
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 100 %	/ 5 % ... 95 %	...
Certyfikaty	...	CE, RoHS
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 512 (max) • Multi-SSID (max. 8) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Kontrola mocy transmisji • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Równoważenie obciążenia pasma • Kontrola przepustowości • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Zdalne zarządzanie • Przycisk RESET • Sygnalizacja LED • Zasilanie PoE • Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)
Klasa szczelności	IP66	IP68
Waga	0.76 kg	2.67 kg (bez zestawu montażowego)	0.190 kg	...
Wymiary	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)	395 x 230 x 195 mm (bez zestawu montażowego)	179 x 80 x 60 mm	...
Zakres średnicy słupa	...	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka	APTI	RUIJIE / REYEE	UBIQUITI	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata