

	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY KW-10/5X50 KLIMAS</a>
		
	1109.00 PLN 1364.07 PLN	0.43 PLN 0.53 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)	...
Współpraca	DAHUA	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>
Średnica wiercenia	...	10 mm
Długość kołka rozporowego	...	50 mm
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekątnikowe	...
Wymiar wkręta	...	Ø 5 x 50 mm, PZ-2
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand</li> </ul>	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton</li> <li>• Cegła ceramiczna pełna</li> <li>• Cegła silikatowa pełna</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1.4 A</li> </ul>	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 500000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	...
Domyślny adres IP	192.168.0.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.4 kg	...
Wymiary	210 x 106 x 50 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	KLIMAS
Gwarancja	3 lata	2 lata