

	LUTOWNICA GAZOWA 3 W 1 VOREL-73410 25 W ... 80 W	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-POE-MULTINET-12
		
	64.68 PLN 79.56 PLN	849.77 PLN 1045.22 PLN
Napięcie znamionowe	...	5 V
Moc znamionowa	25 W ... 80 W (płynna regulacja wielkości płomienia)	...
Napięcie maksymalne	...	6 V
Napięcie zasilania	—	...
Poziom protekcji linia-linia	...	≤ 40 V - 1 kV/μs
Napięcie ochrony linia-uziemienie	...	≤ 600 V - 1 kV/μs
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia)	...	20 A (10/1000μs)
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie)	...	20 A (10/1000μs)
Znamionowe napięcie zasilania	...	50 V
Maksymalne napięcie zasilania	...	56 V
Prąd nominalny zasilania	...	400 mA
Napięcie protekcji linia-linia dla zasilania	...	≤ 95 V - 1 kV/μs
Napięcie protekcji linia-uziemienie dla zasilania	...	≤ 1000 V (1.2/50μs)
Znamionowy prąd wyładowczy linia-linia dla zasilania	...	10 A (10/1000μs)
Nominalny prąd wyładowczy zasilania (linia-uziemienie)	...	2 kA (8/20μs)
Parametry ochrony	...	Zgodne z PN-EN61643-21

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość pracy jako palnik, opalarka lub lutownica, • Płynna regulacja przepływu gazu, • Paliwo : Butan / Propanbutan, • Wbudowana składana podstawa, • Pojemność zbiornika na gaz : 15 ml, • Czas pracy przy pełnym zbiorniku paliwa : ~ 60 minut 	...
Liczba kanałów	...	12
Typ gniazd	...	RJ45 (8P8C)
Temperatura pracy	max. 450 °C (lutowanie) max. 600 °C (opalenie) max. 1300 °C (płomień palnika)	...
Długość kabla	—	...
Obudowa	...	Metalowa, czarna
Waga	0.06 kg	1.07 kg
Producent / Marka	VOREL	...
Wymiary	212 x 22 x 20 mm	1 U Rack 19" 488 x 44 x 50 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata