




	ZASILACZ IMPULSOWY DRC-24V100W-1AZ Delta Electronics	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ PULSON-LCD/C-WH	OBUDOWA HERMETYCZNA SH-750/595/322 750 x 595 x 322 mm
			
	210.90 PLN 259.41 PLN	232.00 PLN 285.36 PLN	968.57 PLN 1191.34 PLN
Współpraca	...	PulsON Alarm	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Materiał wykonania	Aluminium PA11
Napięcie zasilania	90 ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Płyta mocująca	—
Regulacja napięcia wyjściowego	20.0 ... 24.48 V
Wydajność prądowa zasilacza	3.8 A
Moc zasilacza	91.2 W
Liczba wyjść	2 szt.
Sprawność	> 87 %
Typ obudowy	DIN
Odporność na wibracje	✓
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Duży, czytelny wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem, • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury, • 6 programowalnych przycisków funkcyjnych do sterowania systemem, • Sygnalizacja stanu stref - Diody LED, • Białe podświetlenie przycisków • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora • Dodatkowe 2 wejścia linii dozorowych • Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania • Prosty i szybki montaż urządzenia 	...
Zgodność z normami	...	EN 50131, Grade 2	...
Kolor	...	Biały	Jasny szary (RAL 7035)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-25 °C ... 71 °C / 5 ... 95 %
Zasilanie	...	12 V DC - Złącze magistrali	...
Pobór prądu	...	max. 35 mA	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Wymiary	90 x 91 x 56 mm	157 x 95 x 20 mm	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Hermetyczna • Gumowa uszczelka • Właściwości aluminium PA11 : <ul style="list-style-type: none"> - Wysoka odporność na korozję, w tym w warunkach morskich i środowisku przemysłowym - Dobra wytrzymałość na rozciąganie - Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa materiału • 2 szt. Wysuwane na prowadnicach szyny Rack do montażu urządzeń : Rack 19", 5 U (54 cm od dołu, 20 cm od góry) • Otwory na przewody od dołu : Ø 16 mm - 6 szt. • Drzwi otwierane na prawą stronę (max. 180°), zabezpieczone klamką mosiężną z zamkiem i trzypunktowym system ryglującym • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie lub na maszcie (za pomocą dedykowanego uchwytu) • Klasa szczelności : IP55 • Obudowa wandaloodporna (IK10)
Producent / Marka	Delta Electronics	PulsON Alarm	...
Waga	0.345 kg	0.16 kg	9.2 kg
Wymiary zewnętrzne obudowy	750 x 595 x 322 mm
Wymiary wewnętrzne	580 x 710 x 285 mm
Gwarancja	5 lat	2 lata	2 lata