






	REJESTRATOR IP NVR4116-8P-4KS2/L 16 KANAŁÓW_ 8 PoE DAHUA	ROZGAŁĘZNIK C-G/ZXC-G	DALMIERZ LASEROWY LM-100A UNI-T	ANTENA KIERUNKOWA TT W21-GOLD/COMBO TELMOR	PRZYCIŚK BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ROLETAMI DZP1A.01/49-SIMON54 250 V 16 A
					
	1802.00 PLN 2216.46 PLN	1.64 PLN 2.02 PLN	137.40 PLN 169.00 PLN	136.89 PLN 168.37 PLN	43.63 PLN 53.66 PLN
Standard	TCP/IP
Zasięg pomiaru	100 m ± (2mm+5x10 ^{-D})
Rodzaj urządzenia	Przycisk bezpośredniego sterowania roletami (monostabilny)
Pomiar ciągły	✓
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Pomiar pola powierzchni	✓
Odbierane kanały	• 6 ... 12, • 21 ... 48	...
Napięcie znamionowe	250 V AC
Rodzaj złącza	...	CINCH Gniazdo / 2 x CINCH Gniazdo
Pomiar objętości	✓
Prąd znamionowy	16 A
Materiał	...	PET
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Pomiar przyprostokątnych	✓
Typ złącz	zaciski skręcane
Pomiary wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa	✓
Obsługa audio	16 Kanałów - Audio z kamer
Pomiar odcinka	✓
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Pomiar kąta	—
Zastosowanie	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Pomiar odchylenia od poziomu	—
Podświetlenie	—
Pomiar odchylenia od pionu	—
Zysk energetyczny	• 3 ... 7 dBi - VHF, • 9 ... 14 dBi - UHF	...
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Funkcja dodawania/odejmowania	✓
Zapisywanie pomiarów	99 grup
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zakres częstotliwości	• 174 ... 230 MHz • 470 ... 694 MHz	...
Jednostka pomiaru	metry / stopy / cale
Klasa szczelności	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA III
Polaryzacja	Pozioma / Pionowa	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Impedancja	75 Ω	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC
Kolor	Czarny matowy

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Punkt odniesienia: przód lub tył urządzenia • Wyświetlacz LCD 2" - Podświetlenie w kolorze białym • Wskaźnik naładowania baterii • Funkcja samo-kalibracji • Laser 630-670nm, <1mW • Automatycznie wyłączenie lasera po 20 s • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 3 min • Buzzer • Wbudowana mini poziomica - pionowa/pozioma • W komplecie znajduje się praktyczne etui 	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość elementów : 25 • Zgodność z DVB-T/T2, DAB+, • Wbudowany filtr LTE / 5G • Praca w polaryzacji poziomej lub pionowej w paśmie VHF • Antena posiada wbudowaną zwrotnicę VHF/UHF • Wbudowane symetryzatory • Możliwość podłączenia jednym przewodem antenowym lub osobnymi przewodami dla każdego z pasm • Odporna na warunki atmosferyczne • Złącze : Gniazdo F • Konstrukcja anteny umożliwia prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalacja przycisków poletowych wymaga dodatkowego okablowania • Piktogram
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	✓
Detekcja ruchu	✓
USB	2 szt. USB 2.0
Wybrane funkcje	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • klasyfikacja ludzi i pojazdów, • detekcja twarzy, • liczenie ludzi, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at), max. 72 W (łącznie)
Zasilanie	53 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)	...	Baterie alkaliczne AAA, 2 szt. (w komplecie)
Waga	0.7 kg	0.007 kg	0.09 kg	1.55 kg	0.062 kg
Wymiary	270 x 207 x 48 mm	39 x 26 x 13 mm	112 x 50 x 25 mm	1160 x 860 x 540 mm	• 75 x 75 x 45 mm • 33 mm - głębokość montażu
Obsługiwane języki	angielski, polski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	DAHUA	...	UNI-T	TELMOR	KONTAKT Simon

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	6 lat
-----------	--------	--------	--------	--------	-------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00