

	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-114N	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C61-2812W 2Mpx / 5Mpx 2.8... 12 mm	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT400 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s	ROUTER RG-EG209GS REYEE	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-K/INF*P100
						
	2.40 PLN 2.95 PLN	608.00 PLN 747.84 PLN	232.00 PLN 285.36 PLN	269.27 PLN 331.20 PLN	661.00 PLN 813.03 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	EM4100/4102
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Nadruk numeru seryjnego	✓
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Materiał	Guma
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	5 Mpx
Zakres częstotliwości	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Typ anteny	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi • 2 x Antena dookólna 4G LTE
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Port USB	—	...
Prędkość transmisji	• Wi-Fi : 300 Mb/s • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Zasilanie PoE	—	...
Rozdzielczość	...	• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 kl/s : Format obrazu 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	• 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	...
Obiektów	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	2.8 ... 12 mm
Kontrolki LED	Power, INTERNET, LAN/WAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, WiFi, 4G	Status, Link/Act	...
Gniazdo SIM	1 x mini SIM
DDNS	✓	✓	...
Serwer DHCP	✓	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	✓	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem
Zabezpieczenia	Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...
Kąt widzenia	...	• 107 ° ... 34 ° (dane producenta) • 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (nasze testy) • 90 ° ... 31 ° @ AHD / HD-CVI (nasze testy)	• 95 ° ... 30 ° (dane producenta) • 87 ° ... 33 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Audio	...	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane cechy	• Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A, • Zasięg : ~ 15 cm, • Układ scalony TK-4100	• Filtracja dostępu do Internetu • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 4-portowy switch • Statystyki transmisji bezprzewodowej • QoS • Kontrola przepustowości • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • DMZ • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości	• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET	...
Wybrane funkcje	...	• Obiektyw motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	0 °C ... 40 °C	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Zasilanie	...	12 V DC / 820 mA	12 V DC / 410 mA	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	≤ 9.8 W	≤ 4.9 W	...	≤ 18 W	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały	Biały	Brązowy
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Klasa szczelności	...	IP67	IP66
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.008 kg	0.55 kg	0.68 kg	0.264 kg	0.54 kg	0.001 kg
Wymiary	86 x 54 x 2 mm	210 x 90 x 90 mm	210 x 88 x 84 mm	229 x 147 x 32 mm	202 x 110 x 29 mm	27 x 12 x 15 mm
Producent / Marka	ATLO	DAHUA	APTI	CUDY	RUIJIE / REYEE	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00