





	ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM SS- M8X40/KL-8.8	KAMERA WANDALOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDBW1200EA-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	KONWERTER HDMI- OFT-201R	WTYK F/7.0*P10
				
	2.38 NOK 2.93 NOK	811.64 NOK 998.32 NOK	1934.01 NOK 2378.83 NOK	21.49 NOK 26.43 NOK
Rozmiar	M8
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Klasa wytrzymałości	8.8
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	...	" Progressive Scan CMOS
Rozmiar klucza	13 mm
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty
Wyjścia	1 szt. LC 1 szt. JACK Nadajnik IR 1 szt. HDMI	...
Długość gwintu	40 mm
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane
Wielkość matrycy	...	2.0 Mpx
Mocowanie ekranu	Wkręcanie
Mocowanie żyły	—
Wejścia	1 szt. HDMI 1 szt. LC 1 szt. JACK Odbiornik IR	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Średnica kabla	max. 7.0 mm
Impedancja	75 Ω
Materiał	Metal
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Przykładowe zastosowanie	• HFEK • Triset113
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obsługiwane rozdzielczości wejściowe HDMI	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz	...
Obiektyw	...	2.8 mm, F2.0

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	Zgodność z DIN 933	<ul style="list-style-type: none"> Szerokie pasmo pracy Odporność na korozję Gumka uszczelniająca
Kąt widzenia	...	102 °
Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe HDMI	480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz	...
Długość fali optycznej	<ul style="list-style-type: none"> 1310 nm 1550 nm 	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Typ złącza	LC	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Typ włókna światłowodowego	SMF 0-40km	...
Czułość odbiornika	≤ -32 dBm	...
Moc wyjściowa	≥ -11 dBm	...
Tłumienie	≤ 14 dB	...
Częstotliwość IR	38 kHz	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	...	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy	...	≤ 2.8 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.017 kg	0.44 kg	...	0.005 kg
Wymiary	...	Ø 112 x 81 mm	138 x 79 x 25 mm	Ø 11 mm x 17 mm



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00