




	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP OR-150/S</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2SE4C425MWG-E(14F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision</a>	<a href="#">GNIAZDO PROSTE LE-50311 230 V 2.5 A LEGRAND</a>
			
	12.17 EUR 14.97 EUR	1091.69 EUR 1342.78 EUR	2.80 EUR 3.44 EUR
Standard	...	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	2.5 A
Materiał	Stal - Ocynk ogniowy, malowanie proszkowe	...	...
Uziemienie	...	...	—
Grubość blachy	3 mm	...	...
Przewód elektryczny	...	...	max. 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane
Typ gniazda	...	...	Typ C
Przetwornik	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 1/3 " Progressive Scan CMOS,</li> <li>• Kamera 2 : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS</li> </ul>	...
Zakres średnicy słupa	Ø 45 ... Ø 150 mm	...	...
Ukrycie przewodu	—	...	...
Wielkość matrycy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 2.1 Mpx</li> <li>• Kamera 2 : 3.7 Mpx</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1440 - 3.7 Mpx,</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p</li> <li>• 1280 x 960 - 1.3 Mpx</li> <li>• 1280 x 720 - 720p</li> </ul>	...
Obiektyw	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm</li> <li>• Kamera 2 : 2.8 mm</li> </ul>	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 55 ° ... 2.4 ° (dane producenta) 53 ° ... 3 ° (nasze testy),</li> <li>• Kamera 2 : 96 ° (dane producenta) 90 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Zoom optyczny	...	x 25	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...
Zasięg oświetlacza IR	...	100 m @ Kamera PTZ	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m @ Kamera 2	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 °/s (poziom)</li> <li>• 80 °/s (pion)</li> </ul>	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom)</li> <li>• 0.1 °/s ... 80 °/s (pion)</li> </ul>	...
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Liczba presetów	...	300	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...

Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Cyfrowa redukcja szumu</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ : 25 kl/s @ 3.7 Mpx</li> <li>• Kamera 2 : 25 kl/s @ 3.7 Mpx</li> </ul>	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera PTZ - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Kamera 2 - Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy</li> <li>• Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem</li> </ul>	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	...	≤ 24 W	...
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Kość słoniowa	Biały + Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	...	IP66	...
Waga	1.9 kg	2.4 kg (bez uchwytu)	0.023 kg
Wymiary	...	Ø 166 x 375 mm (bez uchwytu)	67 x 43 x 23 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	DELTA	Hikvision	LEGRAND
SAP Code	...	327000910	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00