



	OPROGRAMOWANIE RCPM4-WEB-250 ROGER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS APTI-H52V31-2812W - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm
		
	1225.04 EUR 1506.80 EUR	60.16 EUR 74.00 EUR
Licencja	RCP Master 4 Web	...
Liczba pracowników	max. 250	...
Zakres czasowy	12 miesięcy	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	1/2.5 " Sony CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Obsługa	Przeglądarka www	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 15 kl/s • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 12.5 kl/s, 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 25 kl/s, 30 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° ... 27 ° (dane producenta) • 94 ° ... 37 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	≥ 50 dB
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd wypracowanego czasu pracy • Zdalna rejestracja zdarzeń RCP • Historia pracy pracownika • Rejestracja pracy zdalnej • Składanie wniosków urlopowych i innych rodzajów absencji • Podgląd stanu wykorzystania urlopów • Wyświetlenie bieżącego statusu obecności pracowników (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym, itp.) • Graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności) 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	✓
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	...	IP66
Zasilanie	...	12 V DC / 390 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.7 W
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	...	0.56 kg
Wymiary	...	Ø 120 x 83 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	ROGER	APTI
Gwarancja	...	2 lata