



	KONWERTER SDI-HDMI-2	POTRÓJNY INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED ATLO-SW3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	280.00 PLN 344.40 PLN	64.52 PLN 79.36 PLN
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba kanałów	...	3
Wejścia	1 szt. SDI / HD-SDI / 3G-SDI (gniazdo BNC)	...
Wyjścia	1 szt. HDMI	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3 x 150 W
Całkowity maksymalny prąd	...	3 x 3.3 A
Liczba wejść	...	3
Liczba wyjść	...	3
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Obsługiwane standardy SDI	<ul style="list-style-type: none"> • SD-SDI: SMPTE 259M-C, 270 Mb/s • HD-SDI: SMPTE 292M, 1.485 & 1.485 / 1.001 Gb/s • 3G-SDI : 2.97 Gb/s 	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	<ul style="list-style-type: none"> • 1080p • 1080i • 720p 	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Maksymalna długość przewodu SDI	Sygnal HD-SDI do 180 m (kabel HFEK)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Zasilanie	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem , Tuya Smart : • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.070 kg	0.03 kg
Wymiary	105 x 69 x 23 mm	43 x 39 x 22 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata