

	<a href="#">INTELIGENTNY ZBLIŻENIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PROXIDIMMER/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">TAŚMA DO DRUKARKI ETYKIET TZE-231/R-B/12MM</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP22FC-AI2 NightColor - 1080p 3.6 mm</a>
			
	11.84 CHF 14.56 CHF	6.72 CHF 8.27 CHF	137.93 CHF 169.65 CHF
Szerokość taśmy	...	12 mm	...
Standard	...	...	TCP/IP
Zastosowanie	Bezdotykowe sterowanie oświetleniem	...	...
Długość taśmy	...	8 m	...
Technologia wydruku	...	Termotransfer	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	120 W	...	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	...	...
Liczba wejść	0	...	...
Liczba wyjść	1	...	...
Typ złącza	zaciski skręcane	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	—	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	...	• 88 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)
Interfejs RS-485	...	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykowe załączanie, wyłączenie, sterowanie jasnością oświetlenia,</li> <li>• Zasięg detekcji : 7 cm</li> <li>• Możliwość ukrycia czujnika</li> <li>• Automatykna kalibracja</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	...	20.06
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, zmiana sceny, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, detekcja twarzy - zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 320 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	≤ 3.8 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Czarny nadruk na czerwonym tle	Biały
Klasa szczelności	IP20	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	IK10
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.02 kg	0.05 kg	0.46 kg
Wymiary	39 x 39 x 16 mm	87 x 67 x 15 mm	Ø 122 x 90 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	BleBox	Spec Mark	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata