



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-DMQ3803IR3-B - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.3 ... 12 mm MOTOZOOM	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2-KIT ROGER
		
	725.00 PLN 891.75 PLN	2195.00 PLN 2699.85 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	2 (dwukierunkowe)
Ilość obsługiwanych czytników	...	8
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Przetwornik	1/2.5 " SONY Starvis™ CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Ilość stref dostępu	...	4
Ilość stref alarmowych	...	4
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 20 Ah
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejs RS-485
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Ekspander we/wy MCX2D w zestawie • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 kl/s / 12.5 kl/s , 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s , 1280 x 720 - 720p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 kl/s / 30 kl/s	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	3.3 ... 12 mm Motozoom, AutoFocus	...
Kąt widzenia	• 90 ° ... 31 ° (dane producenta) • 96 ° ... 32 ° (nasze testy)	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom, AutoFocus • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • AES - Automatyczna elektroniczna migawka • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 16 	...

Zasilanie	12 V DC / 500 mA	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Pobór mocy	< 6 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.52 kg	4.25 kg
Wymiary	Ø 119 x 104 mm	405 x 365 x 123 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	ROGER
Gwarancja	3 lata	3 lata