



	UCHWYT DO PILOTA MC-755 MACLEAN	KONTROLER DOSTĘPU ASI3213G-MW DAHUA
		
	24.85 PLN 30.57 PLN	2063.00 PLN 2537.49 PLN
Max. szerokość pilota	47 mm	...
Materiał wykonania	ABS	...
Przetwornik	...	CMOS
Wielkość matrycy	...	2 Mpx
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowane w podstawę magnesy umożliwiają montaż do powierzchni metalowych • Estetyczne i solidne wykonanie • Bardzo prosty i szybki montaż 	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Standard	...	TCP/IP
Oświetlacz IR	...	✓
Oświetlacz LED	...	✓
Pomiar temperatury	...	—
Zakres pomiaru temperatury	...	—
Dokładność pomiaru temperatury	...	—
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.5 m (max 1500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Pamięć 1500 kart RFID
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓
Interfejs RS-232	...	—
Interfejs Wiegand	...	—
USB	...	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	...	Komunikat głosowy
Interfejs sieciowy	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	...	Wbudowany
ONVIF	...	—
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych • 1500 użytkowników • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring w czasie rzeczywistym • Wielokrotne uwierzytelnianie • Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty • Automatyczna rejestracja • Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Obsługa przycisku wyjścia • Detekcja statusu drzwi • Sterowanie zamkiem • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub klienckiej po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi • Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi • 128 harmonogramów czasowych • Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej, niż jednego użytkownika • Zabezpieczenia antysabotażowe
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 18 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny	Czarny + Srebrny

Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.03 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką)
Wymiary	110 x 55 x 27 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	MACLEAN	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata