




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-DK82812 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm BCS BASIC	ADAPTER ZASILANIA POE ASDC-12-240-HS ATTE	PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘĆ VDP19-3U-B
			
	329.00 PLN 404.67 PLN	79.00 PLN 97.17 PLN	71.53 PLN 87.98 PLN
Moc wyjściowa	...	max. 12 W	...
Szerokość	19 "
Liczba wejść	...	1 szt. RJ-45	...
Wysokość	3 U
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Napięcie wejściowe	...	35 ... 56 V DC - PoE	...
Przetwornik	1/2.3 " Progressive Scan CMOS
Napięcie wyjściowe	...	24 V DC - PoE	...
Przeznaczenie	RACK 19"
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Diody sygnalizacyjne	...	Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Prąd wyjściowy : 0.5 A Klasa szczelności : IP20 	<ul style="list-style-type: none"> Szyna DIN TS-35 Odporność na korozję Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK W komplecie 6 śrub M6 z koszykami Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy
Zabezpieczenia	...	—	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ 25 kl/s, PAL
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 ... 12 mm, F1.2
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> 93 ° ... 28 ° (dane producenta) 102 ° ... 30 ° (nasze testy)

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem
Audio	—
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • FLC - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Balans bieli - ATW/Manual • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	< 5 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Grafitowy	Zielony	Czarny (RAL 9005)
Klasa szczelności	IP65
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.58 kg	0.02 kg	1.48 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	74 x 22 x 17 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 445 x 127 x 59 mm Wymiary wewnętrzne • 485 x 130 x 61 mm Wymiary zewnętrzne
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	BCS BASIC	ATTE	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata