






	PILOT SREMOTE/BLEBOX Wi-Fi	INTELIWENTNY PRZEŁACZNIK ZBLIŻENIOWY PROXISWITCH-V2/BLEBOX 12 ... 24 V DC	INTELIWENTNY PRZEŁACZNIK SWITCHBOX-V3/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	Switch PoE NX-084 8- PORTOWY	DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M32(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE
					
	113.79 PLN 139.96 PLN	56.10 PLN 69.00 PLN	153.66 PLN 189.00 PLN	142.40 PLN 175.15 PLN	1241.00 PLN 1526.43 PLN
Zastosowanie	...	Bezdotykowe załączanie, wyłączanie	włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie	...	120 W	3500 W / 3680 VA
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	16 A
Liczba wejść	...	0	1
Liczba wyjść	...	1	1
Zakres częstotliwości	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Zarządzanie	—	...
Zasięg działania	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)
Komunikacja bezprowadowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	—	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Diody LED	Power, Link/Act, PoE	...
Typ anteny	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN + 4 Porty LAN & PoE	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...
Prędkość transmisji	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Maksymalna sumaryczna moc	• 60 W (praca chwilowa) • 45 W (praca ciągła)	...
Porty LAN	8 x RJ45 (4 x PoE (802.3at)	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Tablica adresów MAC	1k	...
Certyfikaty	CE	...
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—
Klasa szczelności	...	IP20	IP20
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
Kolor	Biały	Czarny	Czarny
DDNS	—
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	---	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Domyślny adres IP	192.168.110.1
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba przycisków : 4, • Liczba obsługiwanych urządzeń : max. 7, • Konfigurowalne przyciski • Możliwość przypisania urządzenia do przycisku • Sterowanie urządzeniami BleBox • Sygnalizacja LED • Potwierdzenie rozkazu • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie transmisji • Obsługa technologii µWiFi • Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi • Zintegrowane magnesy do zamocowania na metalowych powierzchniach 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : bistabilny, bistabilny + pamięć stanu, monostabilny NO, monostabilny NC, • Zasięg detekcji : 3 cm • Czas wyzwalania : max. 8 s • Możliwość ukrycia czujnika • Automatyczna kalibracja • Sygnalizacja LED 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Obsługa technologii µWiFi 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reeye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	---
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x bateria alkaliczna 1.5 V LR3 (AAA) (w komplecie) • Czas pracy na baterii ≤ 15 miesięcy 	100 ... 240 V AC	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	max. 30 W
Temperatura pracy	-20 ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 45 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.074 kg	0.018 kg	0.04 kg	0.52 kg	0.66 kg (pojedynczy element)
Wymiary	148 x 46 x 16 mm	39 x 39 x 16 mm	38 x 35 x 23 mm	186 x 124 x 44 mm	119 x 119 x 200 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka	BleBox	BleBox	BleBox	...	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00