



	<a href="#">HUB USB 2.0 Y-2140 80 cm</a>	<a href="#">ROUTER TL-WR841N 300 Mb/s TP-LINK</a>
		
	19.31 PLN 23.75 PLN	84.75 PLN 104.24 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny	...	2 x 5 dBi
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x wtyk - USB-A</li> <li>• 4 x gniazdo - USB-A</li> </ul>	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s
Długość przewodu	80 cm	...
Procesor	...	Atheros
Standard USB	2.0	...
Typ modulacji	...	CCK, OFDM, BPSK, QPSK
Porty LAN	...	1 x 10/100 Mbps Uplink 4 x 10/100 Mbps LAN
Kontrolki LED	...	Power, System, LAN, WLAN, Act/Link (4 x Ethernet)
Czułość odbiornika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 130M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 108M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 54M: -68dBm@10% PER</li> <li>• 11M: -85dBm@8% PER</li> <li>• 6M: -88dBm@10% PER</li> <li>• 1M: -90dBm@8% PER</li> </ul>
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No-IP</li> <li>• DynDNS</li> <li>• Comexe</li> </ul>
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Tryby pracy	...	Router, Bridge WDS
Zabezpieczenia	...	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2 Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portach protokołu TCP/IP
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www

Moc nadajnika	...	max. 20 dBm
Zasilanie	...	9 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klonowanie adresu MAC</li> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> </ul>
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.03 kg	0.170 kg
Wymiary	65 x 23 x 19 mm	192 x 130 x 33 mm
Producent / Marka	UNITEK	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	3 lata