




	ZESTAW DO CZYSZCZENIA LAPTOPÓW LAPTOP- CLEANING/KIT AG TERMOPASTY	AKUMULATOR 12V/150AH- MWL	KAMERA IP DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8MM)(C) PANORAMICZNA ACUSENSE - 4.1 Mpx 2 x 2.8 mm Hikvision
			
	3.31 EUR 4.07 EUR	322.79 EUR 397.03 EUR	415.08 EUR 510.55 EUR
Pojemność akumulatora	...	150 Ah	...
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Czyszczenie laptopów
Napięcie znamionowe	...	12 V	...
Prąd ładowania akumulatora	...	max. 46 A	...
Typ akumulatora	...	Bezobsługowy akumulator AGM (Absorbent Glass Mat)	...
Przetwornik	2 x 1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Złącze	...	śruba M8	...
Żywotność akumulatora	...	10 ... 12 lat	...
Wielkość matrycy	2 x 2 Mpx - 4.1 Mpx (łącznie)
Rozdzielczość	3140 x 1368 - 4.1 Mpx
Obiektyw	2 x 2.8 mm
Kąt widzenia	180 ° (poziom) 44 ° (pion)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Interfejs RS-485	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4.1 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 880 mA, • PoE (802.3af)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10.5 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.16 kg	42.6 kg	1.43 kg
Wymiary	170 x 55 x 55 mm	485 x 171 x 243 mm	119 x 105 x 307 mm
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>
SAP Code	311320496
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	...	Hikvision
Gwarancja	...	2 lata	3 lata