


	GNIAZDO KOMPRESYJNE KĄTOWE IEC-GK/ZAC- TRI113	REJESTRATOR IP_DS-7604NI-E1/A 4 KANAŁY Hikvision
		
	3.47 PLN 4.27 PLN	683.00 PLN 840.09 PLN
Standard	...	TCP/IP
Rodzaj złącza	IEC Gniazdo kątowe	...
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	...
Mocowanie żyły	Wciskanie	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Średnica dielektryka	max. 6.5 mm	...
Obsługa audio	...	4 Kanały - Audio z kamer
Średnica kabla	max. 8.5 mm	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Impedancja	75 Ω	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Materiał	Mosiądz (pokryty niklem)	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / H.264+
Wodoszczelność	✓	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 4 TB SATA
Przykładowe zastosowanie	Triset113	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki ZAC/MSR-2K, HT-5082R 	...
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Przepływność (bitrate)	...	max. 40 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań max. 32 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	✓

USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB 3.0 • 1 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.024 kg	1.2 kg
Wymiary	12 x 39 x 26 mm	315 x 240 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	303601825
Gwarancja	2 lata	3 lata

