

	<a href="#">SZYBKOZŁĄCZE G-55*P10</a>	<a href="#">KAMERA IP OBROTOWA ZEWNETRZNA IPC-S21FAP - 1080p 3.6 mm IMOU</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-20PV2-36WP-ECO - 3.7 Mpx 3.6 mm</a>
			
	11.98 PLN 14.74 PLN	234.06 PLN 287.89 PLN	120.00 PLN 147.60 PLN
Standard	...	TCP/IP	IP
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
W opakowaniu	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Rodzaj złącza	Ø 2.1 / 5.5 mm Gniazdo proste	...	...
Mocowanie żyły	Zaciski kablowe	...	...
Przeznaczenie	Kabel elektryczny	...	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Materiał	PET	...	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią	...
Obiektyw	...	3.6 mm	3.6 mm
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMY-2X0.75</li> <li>• K-60</li> <li>• YAP</li> </ul>	...	...
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> </ul>	...	...
Kąt widzenia	...	86 °	73 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	25 m
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	25 kl/s @ 3 Mpx
Protokoły sieciowe	...	TCP, DHCP, ONVIF	...
Interfejs sieciowy	...	Ethernet : 100 Mbps	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	—	Wbudowany - port 80
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10
ONVIF	...	...	19.12

Inteligentna analiza obrazu	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul>
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li> </ul>	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	DHCP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	—	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	—	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	—	80
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Detekcja osób</li> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania - Reflektory LED</li> <li>• Powiadomianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x</li> <li>• Full Color - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Reflektor LED</li> <li>• Alarm świetlny</li> <li>• Funkcja aktywnego odstraszania</li> <li>• Chmura IMOU</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Port ONVIF	...	—	80
RTSP URL	...	—	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Zasilanie	...	PoE (802.3af)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 310 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	< 6.2 W	≤ 3.7 W
Obudowa	...	...	Dome - Plastikowa
Kolor	...	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP66	—
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.008 kg	0.41 kg	0.2 kg
Wymiary	38 x 14 x 13 mm	136 x 144 x 110 mm (z uchwytem)	Ø 110 x 88 mm
Obsługiwane języki	...	—	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	DAHUA / IMOU	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata