



	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY ATLO-TSH1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIGENTNY STEROWNIK ROLET ATLO-CW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	87.62 PLN 107.77 PLN	37.69 PLN 46.36 PLN
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar temperatury, • włączanie/wyłączanie urządzeń 	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Zasilanie	90 ... 250 V	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pomiar temperatury	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Maksymalne łączne obciążenie	3750 W	720 W
Całkowity maksymalny prąd	15 A	3 A
Liczba wejść	1	2
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przestrzeń)
Liczba wyjść	2	2
Typ złącza	zaciski skręcane	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Klasa szczelności	...	IP20
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały

Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.1 kg (łącznie)	0.036 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 28 mm • 95 cm (długość kabla) Sonda	43 x 39 x 22 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata